

SPIT



D90 | D60 | F40

Schnell, sauber und von der BG BAU getestet.
Unsere Experten für's Schlitz- und Fräsen.

Die gefräsigen Drei – unser Team für komfortables Arbeiten.

- **D90** – Frisst sich auch durch härteste Materialien und armierten Beton bis 50 x 46 mm!
- **D60** – Kraftvoller Durchzug, handlich verpackt. Der Spezialist für Installationen bis 40 x 35 mm!
- **F40** – Ansetzen, fräsen, fertig! Schlitzte ohne Nacharbeit bis 35 x 40 mm!



Kein Zusatzwerkzeug nötig
Einfache Einstellung der Schnitttiefe – eine Drehung am Stellrad genügt.



Dia-Quick® Schnellverschluss
Schneller Scheibenwechsel und Einstellung der Schlitzbreite ohne Zusatzwerkzeug.



Direkte Kraftübertragung
Der Haupthandgriff befindet sich unmittelbar hinter den Scheiben. Die Kraft des Anwenders unterstützt damit direkt den Scheibenvorschub.



Fahrgestell mit 6 Rollen
Das Fahrgestell mit 6 Rollen auf 4 Achsen liegt auch auf welligem Untergrund immer auf und lässt sich ohne zusätzlichen Kraftaufwand präzise führen.



Kaum Nachstemmen
Die vorgelagerte Achse positioniert die Scheiben extrem weit nach vorne und ermöglicht den Schnitt bis 23 mm nahe an Kanten.



Staubfrei beim Eintauchen
Staubkanal mit Staubleitblech und Absaugrohr sitzen direkt über den Scheiben, Bürstenzirkel um die geschlossene Scheibenabdeckung.




Fräst ohne Nachbearbeitung
Fräst fertige Schlitzte – auch Kurven – bis 35x40 mm in Leichtbaustoffe, Lochstein und Kalksandstein in nur einem Arbeitsgang.



Leichtgewicht
Mit 6,1 kg das leichteste Gerät am Markt.



Weniger Krauftaufwand
6 weiche Laufwalzen – einfacheres Schieben über Unebenheiten, z.B. Stege im Ziegel



Unebenheiten –
6 Rollen auf 4 Achsen liegen immer satt auf.



Direkt an Kanten und bis in Ecken –
kein Stemmen von Hand und damit kein Schmutz und kein Zeitverlust.



Renovierung bewohnter Räume –
wir garantieren nahezu staubfreies Eintauchen und Herausfahren aus dem Mauerwerk.



Nuten fräsen ohne Nacharbeit –
mit Scheibenblock Dia Slot bis max. 30 (B) x 35 (T) mm staubarm ohne Nacharbeit (lieferbar nur in Österreich).

D90 - Die Superstarke

D60 - Die Supersmarte

F40 - Die Superschnelle

9

SPIT D90/D60:
In Verbindung mit einem Sauger der SPIT AC-Serie staubarm Arbeiten!

SYSTEM STAUBARM
GETESTET VON DER BG BAU

10

FOS FULL ORIGINAL SERVICE

5 Jahre sorgenfrei!

2 Jahre Komplettgarantie
Deckt alle entstehenden Reparaturkosten ab. Wartungs-Service und Verschleißteile inklusive.

3 Jahre fixe Reparaturkosten
Nach Ablauf der Komplettgarantie: Für jede Reparatur zahlen Sie nur eine Pauschale laut aktueller Preisliste – und erhalten weitere 6 Monate Komplettgarantie.

Schneller Service
Abholung defekter Geräte direkt bei Ihnen. Mit wenigen Mausclicks aktivieren Sie den Abholauftrag.

Kein Leasing oder Flottenangebot – deshalb günstiger!
In den 5 Jahren bietet FOS das beste Preis-/Leistungsangebot. Das Gerät ist Ihr Eigentum und bleibt es auch nach Ablauf der 5 Jahre!

Jetzt online registrieren und von FOS profitieren! Deutschland: www.itw-spit.de/fos Österreich: www.itw-austria.at/fos

Diamant - Schlitzsägen	D90	D60
Art.-Nr.	811245 (inkl. 2x Xtreme Concrete) 811242 (inkl. 2x Xtreme Universal)	811222 (inkl. 2x Xtreme Concrete) 811223 (inkl. 2x Xtreme Universal)
Leistung	2.500 W	1.600 W
Drehzahl	6.600 Min ⁻¹ (Leerlauf)	6.500 Min ⁻¹ (Leerlauf)
Drehmoment	2,8 Nm	1,8 Nm
Max. Schnitttiefe	50 mm	Beton: 35 mm/Stein: 40 mm
Max. Schnittbreite	46 mm	35 mm
Schlitzabstand vorn/seitlich	23/28 mm	23/28 mm
Gewicht	6,5 kg	4,6 kg
Scheiben-ø	2 x 150 mm	2 x 140 mm
Vibration	4,3 m/s ²	3,6 m/s ²
Kabellänge	5 m	5 m

Mauernutfräse	F40
Art.-Nr.	179100
Leistung	1.050 W
Drehzahl	700/1.300 Min ⁻¹ (1./2. Gang)
Max. Frästiefe	40 mm (stufenlos)
Max. Fräsbreite	35 mm
Gewicht	6,1 kg
Werkzeugaufnahme	Trapezgewinde 14 x 4 mm
Vibration	7,2 m/s ²
Kabellänge	4 m

