

Bohren & Meisseln





Produktübersicht | 14

Bohrhämmer mit SDS+ | 16

328 Li Evo+ - 321 - 330
332 - 343

Bohrhämmer mit SDS-Max | 18

353 - 353 SVC - 353 SVC SRC - 372

Meisselhämmer mit SDS+ | 19

431

Meisselhämmer mit SDS-Max | 20

453 - 453 SVC - 493 SVC

Bohrer & Meissel | 21

AKKU - BOHRHAMMER	GEWICHT [KG]	AKKU KAPAZITÄT [AH]	EINZELSCHLAG- ENERGIE [J]	WERKZEUGAUFNAHME		BOHRBEREICH IN BETON		SEITE
				BOHRER	MEISSEL	OPTIMAL	MIN./MAX.	
 328 Li EVO+	3,7	4,2	2,0	SDS+	- -	4-14 MM	4-20 mm	16
KOMBIHÄMMER	GEWICHT [KG]	LEISTUNG [W]	EINZELSCHLAG- ENERGIE [EPTA] [J]	WERKZEUGAUFNAHME		BOHRBEREICH IN BETON		
				BOHRER	MEISSEL	OPTIMAL	MIN./MAX.	
 321	2,8	790	2,7	SDS+	SDS+	4-14 MM	4-24 MM	16
 330	3,1	850	3,2	SDS+	SDS+	4-16 MM	4-28 MM	16
 332	3,6	800	3,1	SDS+	SDS+	12-18 MM	4-28 MM	17
 343	4,8	900	4,2	SDS+	SDS+	14-25 MM	6-32 MM	17
 353	6,5	1.100	6,5	SDS MAX	SDS MAX	18-35 MM	14-45 MM	18
 353 SVC	6,5	1.100	6,5	SDS MAX	SDS MAX	18-35 MM	14-45 MM	18
 353 SVC SRC	6,8	1.100	6,5	SDS MAX	SDS MAX	18-35 MM	14-45 MM	18
 372	8,7	1.250	6,9	SDS MAX	SDS MAX	22-38 MM	14-45 MM	19

MEISSELHÄMMER	GEWICHT [KG]	LEISTUNG [W]	EINZELSCHLAG- ENERGIE [EPTA] [J]	WERKZEUGAUFNAHME		MEISSEL- STELLUNG	SEITE
				BOHRER	MEISSEL		
 431	3,6	650	2,6	- -	SDS+	12	19
 453	6,3	1.100	6,5	- -	SDS MAX	16	20
 453 SVC	6,5	1.100	6,5	- -	SDS MAX	16	20
 493 SVC	11,4	1.700	23,0	- -	SDS MAX	12	20

328 Li EVO+



STÄRKEN UND NUTZEN

- SPIT High Efficiency: Perfekte Abstimmung Motor/Getriebe für lange Laufzeit: bis zu 188 Löcher (6 x 40 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung
- Akku im Gehäuse eingebettet – Schutz vor Verschmutzung und Funktionsgarantie für Falltest aus 2 m Höhe auf Beton
- SPIT Li-Technologie – Überlast-, Tiefenentladungs- und Überhitzungsschutz
- SPIT SMART CHARGER (SSC) – 1 Ladegerät für alle Akkutypen, elektronische Ladeüberwachung und evtl. Auto OFF, LED Anzeige für Ladezustand

TECHNISCHE DATEN

AKKU-SPANNUNG	28 V
AKKU-KAPAZITÄT	4,2 Ah
GEWICHT INKL. AKKU	3,7 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LEERLAUFDREHZAHL	0-900 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.400 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE	0-2,0 J
LADEZEIT AKKU	53 MIN.
VIBRATION	15,5 M/S ²
MAX. BOHR-Ø BETON/STAHL/HOLZ	20/10/20 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
AKKU 4,2 AH	054462
LADEGERÄT 230 V	054256
[1] SCHNELLSPANNBOHRFUTTER MIT ADAPTER SDS+	054348



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
2 AKKUS	054462
SSC LADEGERÄT	054256
HANDGRIFF	
TIEFENANSCHLAG	
	054461

Bohrer und Meissel Seite 21.

321



STÄRKEN UND NUTZEN

- Schnelle Erledigung der Arbeit durch schnellen Bohrfortschritt und hohe Meisselleistung
- Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Drehstopp für Meisselarbeiten
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Rechts-/Linkslauf zum Lösen verklemmter Bohrer
- Überlastkupplung
- Stufenlose Drehzahlregelung zum präzisen Anbohren

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	790 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	2,8 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTDREHZAHL	0-950 MIN ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.700 MIN ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	2,7 J
VIBRATION BOHREN	17 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	13 M/S ²
MAX. BOHR-Ø BETON/STAHL/HOLZ	24/13/30 MM
OPTIMALE BOHRLEISTUNG IN BETON IN STEIN MIT BOHRKRONE	4-14 MM 68 MM

GERÄTE-ZUBEHÖR	ART. - NR.
[1] SCHNELLSPANNBOHRFUTTER MIT ADAPTER SDS+	054348



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
TIEFENANSCHLAG	
	054373

330



STÄRKEN UND NUTZEN

- Echter Allrounder mit höchstem Bohrfortschritt und höchster Meisselleistung
- Ermüdungsarmes Arbeiten und mehr Tagesproduktivität durch aktive Vibrationsdämpfung
- Ideales Gewicht-/Leistungsverhältnis für effizientes Arbeiten an Wand, Decke und Boden
- Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Drehstopp zum Meisseln
- Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Rechts-/Linkslauf zum Lösen verklemmter Bohrer
- Überlastkupplung
- Stufenlose Drehzahlregelung zum präzisen Anbohren

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	850 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	3,1 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTDREHZAHL	0-900 MIN ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.000 MIN ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	3,2 J
VIBRATION BOHREN	11 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	11 M/S ²
MAX. BOHR-Ø BETON/STAHL/HOLZ	28/13/30 MM
OPTIMALE BOHRLEISTUNG IN BETON IN STEIN MIT BOHRKRONE	4-16 MM 68 MM

GERÄTE-ZUBEHÖR	ART. - NR.
[2] WECHSELBOHRFUTTER 1,5-13 MM	054288



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
TIEFENANSCHLAG	
	054377

332



STÄRKEN UND NUTZEN

- Hervorragendes Dämpfungssystem für geringe Vibrationswerte von 12 m/s²
- Verlängerte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC
- Schnellwechselfutter für Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Drehstopp zum Meisseln
- Elektronikschalter für präzises Anbohren
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	800 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT (EPTA)	3,6 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTDREHZAHL	0-900 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	3,1 J
VIBRATION BOHREN	12 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/STAHL/HOLZ	28/13/30 MM
MAX. BOHR- Ø HAMMERBOHRKRONE	82 MM

GERÄTE-ZUBEHÖR	ART. - NR.
(2) WECHSELBOHRFUTTER 1,5-13 MM	054288



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
TIEFENANSCHLAG	
	054323

343



STÄRKEN UND NUTZEN

- SPIT VIBRATION CONTROL (SVC): optimiertes Dämpfungssystem für geringste Vibrationswerte von 10 m/s²
- Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC
- Schnellster Bohrfortschritt in der 343-Klasse für Bohr-Ø ab 16 mm
- Extrem vielfältiger Allroundeinsatz: Leichte Meissel-/Abbrucharbeiten, Dosensenken bis Ø 90 mm
- Elektronikschalter für dosiertes Anbohren

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	900 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT (EPTA)	4,8 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTDREHZAHL	0-800 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-3.600 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	0-5 J
VIBRATION BOHREN	10 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/STAHL/HOLZ	32/13/32 MM
MAX. BOHR- Ø HAMMERBOHRKRONE	90 MM

GERÄTE-ZUBEHÖR	ART. - NR.
(2) WECHSELBOHRFUTTER 1,5-13 MM	054288



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
TIEFENANSCHLAG	
	054289

Bohrer und Meissel Seite 21.

353



STÄRKEN UND NUTZEN

- Arbeiten ohne Anpressdruck – Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Bohrer
- 450 U/min. für höchste Bohrleistung (Marktstandard ca. 340 U/min.)
- Dynamische Sicherheitsrutschkupplung – der Bohrer bleibt im Bohrloch und zertrümmert den Widerstand
- Werkzeughalterung mit integrierten Dämpfern - weniger Vibration und Werkzeugverschleiss
- Verschmutzung im Ölbad wird magnetisch gereinigt - verlängertes Serviceintervall, lange Lebensdauer, niedrige laufende Kosten
- 1-Hand Werkzeugwechsel
- Drehzahl-Konstantelektronik
- Service-LED – Optische Anzeige verhindert plötzliche Ausfälle
- Integrierte Wasserwaage horizontal/vertikal

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,5 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTDREHZAH	0-450 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAH	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNGEN	16 POSITIONEN
VIBRATION BOHREN	15,4 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	13,8 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/FRÄS-/ HAMMERBOHRKRONE	45/80/125 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
[1] ADAPTER SDS-MAX/SDS+	112010



[1]

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
	811023
INKL. 1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	811024

353 SVC



STÄRKEN UND NUTZEN

- wie "Stärken und Nutzen" SPIT 353 zzgl.
- SPIT VIBRATION CONTROL (SVC): 2-faches Dämpfungssystem und Spezialhandgriff für geringste Vibrationswerte
- Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,5 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTDREHZAH	0-450 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAH	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNGEN	16 POSITIONEN
VIBRATION BOHREN	8,2 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	9,1 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/FRÄS-/ HAMMERBOHRKRONE	45/80/125 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
[1] ADAPTER SDS-MAX/SDS+	112010



[1]

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
SVC-HANDGRIFF	811591
1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	
	811060

353 SVC SRC

Lieferbar nur in Österreich!



STÄRKEN UND NUTZEN

- wie "Stärken und Nutzen" SPIT 353 SVC zzgl.
- SPIT ROTATION CONTROL (SRC): Sensorgesteuerte Abschaltung von Motor und Getriebe in Sekundenbruchteilen bei Verhaken des Bohrers - verbesserter Gesundheitsschutz und mehr Komfort

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,8 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTDREHZAH	0-450 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAH	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNGEN	16 POSITIONEN
VIBRATION BOHREN	8,2 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	9,1 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/FRÄS-/ HAMMERBOHRKRONE	45/80/125 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
[1] ADAPTER SDS-MAX/SDS+	112010



[1]

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
SVC-HANDGRIFF	811591
1 BOHRER, 1 SPITZMEISSEL	
	811063

372



STÄRKEN UND NUTZEN

- Geräteschwerpunkt nahe dem Handgriff für optimale Balance und Ergonomie
- Extremer Bohrbereich in der 7kg-Klasse Ø 14-125 mm
- Niedrige Folgekosten - Robustes, verschraubtes Gehäuse, einfache Mechanik

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.250 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	8,7 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTDREHZAH	0-260 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAH	0-2.700 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,9 J
MEISSELSTELLUNGEN	8 POSITIONEN
VIBRATION	18,7 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/FRÄS-/ HAMMERBOHRKRONE	45/80/125 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(1) ADAPTER SDS-MAX/SDS+	112010



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
	811001

431



STÄRKEN UND NUTZEN

- Hohe Abtragsleistung durch kraftvollen 650 W-Motor
- Lange Lebensdauer durch extrem robustes Schlagwerk und Werkzeughalter sowie Ölschmierung
- Servicedeckel für einfaches und schnelles Wechseln der Kohlebürsten
- Arretierschalter bei Dauerbetrieb
- Hervorragendes Handling durch geringes Gewicht von nur 3,5 kg
- Perfekte Abstimmung von Hammer und Meißel für 40 % schnelleren Arbeitsfortschritt und präzises Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	650 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT	3,6 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTSCHLAGZAH	0-3.500 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	4,3 J
MEISSELSTELLUNG	12 POSITIONEN
VIBRATION	16 M/S ²

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	
	054156

453



STÄRKEN UND NUTZEN

- Höchste Schlagleistung bei nur 6,3 kg Gewicht
- Arbeiten ohne Anpressdruck - Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Meißel
- Verschmutzung im Ölbad wird magnetisch gereinigt - verlängertes Serviceintervall, lange Lebensdauer, niedrige laufende Kosten
- Werkzeughalterung mit integrierten Dämpfen - weniger Vibration und Werkzeugverschleiss
- 1-Hand Werkzeugwechsel
- Service-LED - Optische Anzeige verhindert plötzliche Ausfälle
- Arretierschalter bei Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,3 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTSCHLAGZAHL	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNG	16 POSITIONEN
VIBRATION	13,0 M/S ²

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
SERVICE-SET	811530

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
D-HANDGRIFF	618830
	811110
INKL. 1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	811111

453 SVC



STÄRKEN UND NUTZEN

- Höchste Schlagleistung bei nur 6,3 kg Gewicht
- Arbeiten ohne Anpressdruck - Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Meißel
- Verschmutzung im Ölbad wird magnetisch gereinigt - verlängertes Serviceintervall, lange Lebensdauer, niedrige laufende Kosten
- Werkzeughalterung mit integrierten Dämpfen - weniger Vibration und Werkzeugverschleiss
- 1-Hand Werkzeugwechsel
- Service-LED - Optische Anzeige verhindert plötzliche Ausfälle
- Arretierschalter bei Dauerbetrieb
- SPIT VIBRATION CONTROL (SVC): 2-faches Dämpfungssystem und Spezialhandgriff für geringste Vibrationswerte
- Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,5 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTSCHLAGZAHL	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNG	16 POSITIONEN
VIBRATION	9,1 M/S ²

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
SERVICE-SET	811530

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
SVC-HANDGRIFF	811591
1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	
	811122

493 SVC



STÄRKEN UND NUTZEN

- Sehr ausgewogener Schwerpunkt - das Schlagwerksgehäuse sitzt durch die spezielle Bauform nahezu mittig
- Längliche Bauform - optimale Handhabung bei Arbeiten Richtung Boden
- Langgezogenes, massives Schlagwerksgehäuse aus Metall - beim Eindringen ins Material und Herausziehen ist das Gehäuse aus dem Weg; keine Gehäusebeschädigung
- Einstellbare Schlagstärke - optimale Abstimmung auf Anwendung und Material
- Robuste Metallkomponenten für lange Lebensdauer
- Konstant-Elektronik - gleichbleibende Leistung unter Last
- SPIT VIBRATIONS CONTROL (SVC): Entkopplung von Haupt- und Seitenhandgriffen, optimiertes Schlagwerk mit verlängerter Luftfeder
- Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.700 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	11,4 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTSCHLAGZAHL	900-1.700 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	23 J
MEISSELSTELLUNG	12 POSITIONEN
VIBRATION	8,0 M/S ²

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
SERVICE-SET	811530

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
D-HANDGRIFF	
1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	
	054339