

BOHR-, MEISSEL- UND ABBRUCHHÄMMER

Die DEWALT Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer werden seit über 35 Jahren am Firmenstandort Idstein im Taunus entwickelt. Seit der Etablierung des Hammer-Designcenters in den 1980er Jahren legen unsere Ingenieure mit jeder neuen Hammer-Generation die Messlatte kontinuierlich höher: Ergonomische und kompakte Geräte, robuste Bauweise, hohe Schlagenergie, minimale Vibrationen und maximale Anwender-Sicherheit – sind nur einige Punkte, die die DEWALT Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer auszeichnen.



Anti-Vibrationskontrolle

reduziert spürbar die Maschinenvibrationen durch ein aktives Kontrollsystem und den entkoppelten Handgriff.



Elektronische Dreh- oder Schlagzahlregulierung

für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle.



**52 mm SDS-MAX
KOMBIHAMMER
D25763**

Effektiver Staubschutz
durch optimal versiegeltes
Gehäuse

2 Stufen-Sicherheitskupplung

spricht je nach Anwendung und Einstellung bei 40 Nm oder (im Fall von sehr schweren Arbeiten) erst bei 80 Nm an.



Sicherheits-Technologie

reduziert die Drehzahl des Hammers innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum, wenn der Bohrer verkantet.



Die professionellen SDS-plus® Hämmer von DEWALT wurden entwickelt und gebaut für die extremsten Bedingungen. Mit den SDS-Bohr- und Kombihämmern hat DEWALT eine neue Dimension an Leistung geschaffen. Außerdem setzen sie Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit und Sicherheit, die Ihnen helfen, jede noch so extreme Situation auf der Baustelle zu meistern.



SDS-plus® BOHR- UND KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	D25263K	D25144K	D25134K	D25133K	D25033K
Spezifikation	28 mm SDS-plus Kombihammer	28 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	22 mm SDS-plus Kombihammer
Aufnahmeleistung	900 Watt	900 Watt	800 Watt	800 Watt	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.450 min ⁻¹	0 – 1.450 min ⁻¹	0 – 1.500 min ⁻¹	0 – 1.500 min ⁻¹	0 – 1.550 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 5.350 min ⁻¹	0 – 5.350 min ⁻¹	0 – 5.540 min ⁻¹	0 – 5.500 min ⁻¹	0 – 5.680 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	0 – 3,0 Joule	0 – 3,0 Joule	0 – 2,8 Joule	0 – 2,6 Joule	0 – 2,0 Joule
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	30 / 13 / 28 mm	30 / 13 / 28 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 22 mm
mit Bohrkronen	65 mm	65 mm	65 mm	50 mm	50 mm
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg	3,0 kg	2,6 kg	2,5 kg
Leistungsmerkmale	- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung - Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff - Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten - Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag und LED-Licht	- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung - Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe - Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten - Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag und LED-Licht	- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung - Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe - Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten - Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag	- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung - Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe - Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten - Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag	- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung - Kompaktes, leichtes Design - Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten - Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Serienmäßiger Lieferumfang	Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Koffer	T STAK™-Koffer	T STAK™-Koffer
	   	  	  	  	  
UVP	254,00 € zzgl. MwSt. 302,26 € inkl. MwSt.	274,00 € zzgl. MwSt. 326,06 € inkl. MwSt.	229,00 € zzgl. MwSt. 272,51 € inkl. MwSt.	184,00 € zzgl. MwSt. 218,96 € inkl. MwSt.	154,00 € zzgl. MwSt. 183,26 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 9,8 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 8,1 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 14,9 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 13,8 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 15,7 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 14,3 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 15,4 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 14,9 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 13,6 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 12,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--	--	---

SDS-plus® BOHR- UND KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	D25415K	D25325K	D25324K	D25323K	D25052K
Spezifikation	32 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	20 mm SDS-plus Bohrhämmer
Aufnahmeleistung	1.000 Watt	800 Watt	800 Watt	800 Watt	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 820 min ⁻¹	0 – 1.150 min ⁻¹	0 – 1.150 min ⁻¹	0 – 1.150 min ⁻¹	0 – 2.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.700 min ⁻¹	0 – 4.300 min ⁻¹	0 – 4.300 min ⁻¹	0 – 4.300 min ⁻¹	0 – 6.200 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	0 – 4,2 Joule	0 – 2,8 Joule	0 – 2,8 Joule	0 – 2,8 Joule	0 – 1,9 Joule
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 13 / 32 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 20 mm
mit Bohrkronen	100 mm	65 mm	65 mm	65 mm	50 mm
Gewicht	4,2 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,4 kg	2,6 kg
Leistungsmerkmale	• Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Elektronische Bohrkontrolle (UTC)	• Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Werkzeuglos wechselbare 13 mm-Werkzeugaufnahme • Staubabsaugung mit hochwertigem HEPA-Filter	• Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Werkzeuglos wechselbare 13 mm-Werkzeugaufnahme	• Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff	• Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Äußerst kompakte und leichte Bauweise • Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten
Serienmäßiger Lieferumfang	13 mm-Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Staubabsaugung D25300DH, Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer	Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer	Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer
UVP	599,00 € zzgl. MwSt. 712,81 € inkl. MwSt.	539,00 € zzgl. MwSt. 641,41 € inkl. MwSt.	389,00 € zzgl. MwSt. 462,91 € inkl. MwSt.	339,00 € zzgl. MwSt. 403,41 € inkl. MwSt.	219,00 € zzgl. MwSt. 260,61 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	D25413K				D25052KT
Serienmäßiger Lieferumfang	wie oben, nur ohne elektronische Bohrkontrolle (UTC) und ohne 13 mm-Schnellspannbohrfutter				Inkl. vier SDS-plus Bohrer, Zusatzhandgriff mit LED-Licht, T STAK™ Box II
UVP	539,00 € zzgl. MwSt. 641,41 € inkl. MwSt.				249,00 € zzgl. MwSt. 296,31 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 7,1 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 85,4 / 99,4$ dB(A) $K = 3,3$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 10,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 10,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 85,4 / 99,4$ dB(A) $K = 3,3$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 10,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 10,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 85,4 / 99,4$ dB(A) $K = 3,3$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 10,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 10,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 7,9 m/s ² , Bohren in Metall 3,9 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	--	--	--	--	--

32 mm SDS-plus® KOMBIHAMMER-SET

D25414KT



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 820 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.700 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie (Joule)	0 – 4,2 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,2 m/s ²
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton (mm)	40 / 13 / 32 mm
mit Bohrkronen	100 mm
Gewicht	4,3 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s², Meißeln mit Seitengriff 7,1 m/s², Bohren in Metall ≤2,5 m/s²
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

D25414KT

599,00 €

zzgl. MwSt.
712,81 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Ergonomisch gummierter Handgriff
- Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sicherheitskupplung
- Abschaltbares Hammerwerk

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

13 mm Schnellspannbohrfutter, umfangreiches Zubehör-Set, gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK™ Box I

ZUBEHÖR FÜR SDS-plus® KOMBIHÄMMER

D25300DH



LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarke Staubabsaugung für SDS-plus Kombihammer D25323K / D25324K, serienmäßig bei D25325K
- Mit eigenständiger Motor-Einheit

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Koffer zur zusätzlichen Maschinenaufbewahrung

D25300DH

179,00 €

zzgl. MwSt.
213,01 € inkl. MwSt.

D25301D



LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarke Absaugvorrichtung für den Einsatz in Verbindung mit externer Staubabsaugungseinheit
- Einfache und schnelle Befestigung an die Maschine
- Passend für DEWALT Akku-Hämmer sowie SDS-plus Hämmer mit 54 mm Spannhals und anderer Markenhersteller mit Eurohals (43 mm) mittels Adapter (im Lieferumfang enthalten)

D25301D

79,00 €

zzgl. MwSt.
94,01 € inkl. MwSt.

SDS-plus® MEISSELHÄMMER

4 kg SDS-plus® MEISSELHAMMER

D25430K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.700 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	4,2 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,1 m/s ²
Gewicht	4,0 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s²,
 Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$, Meißeln mit Seitengriff 7,1 m/s²
 K = 1,5 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Exzellentes Gewicht-/Leistungsverhältnis
- Extrem hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Gummierter Zusatzhandgriff, Koffer

D25430K

459,00 €

zzgl. MwSt.

546,21 € inkl. MwSt.

3 kg SDS-plus® MEISSELHAMMER

D25330K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.100 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	2,8 Joule
Triaxiale Vibrationen	17,0 m/s ²
Gewicht	3,0 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 85,5 / 102,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,9 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Meißeln mit Seitengriff 17,0 m/s²
 K = 1,9 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Ideal für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
- Sehr hohe Abtragleistung
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- Zwölfache Meißelpositionierung
- Arretierschalter für Dauereinsatz

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Zusatzhandgriff, Koffer

D25330K

349,00 €

zzgl. MwSt.

415,31 € inkl. MwSt.

Entwickelt für härteste Bohr- und Meißelanwendungen mit schweren Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmern in Beton und Stein setzt DEWALT im SDS-MAX-Bereich weltweit Standards hinsichtlich Leistung, Lebensdauer und Arbeitssicherheit. Fast alle Werkzeuge dieser Kategorie tragen das DEWALT-Siegel „Perform & Protect“, um den hohen Anforderungen insbesondere an reduzierte Vibrationen und Drehzahlregulierung gerecht zu werden.



SDS-max® KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	D25763K	D25762K	D25723K	D25722K	D25721K
Spezifikation	52 mm SDS-max Kombihammer	52 mm SDS-max Kombihammer	48 mm SDS-max Kombihammer	48 mm SDS-max Kombihammer	48 mm SDS-max Kombihammer
Aufnahmeleistung	1.500 Watt	1.500 Watt	1.400 Watt	1.400 Watt	1.350 Watt
Lastdrehzahl	125 – 250 min ⁻¹	125 – 250 min ⁻¹	137 – 275 min ⁻¹	137 – 275 min ⁻¹	132 – 265 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.150 – 2.300 min ⁻¹	1.150 – 2.300 min ⁻¹	1.260 – 2.520 min ⁻¹	1.260 – 2.520 min ⁻¹	1.225 – 2.450 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	3 – 15,5 Joule	3 – 15,5 Joule	1,5 – 11 Joule	1,5 – 11 Joule	1,5 – 11 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,0 m/s ²	8,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	8,9 m/s ²
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	52 / 150 mm	52 / 150 mm	48 / 125 mm	48 / 125 mm	48 / 115 mm
Durchbruchbohrer	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Gewicht	9,9 kg	9,9 kg	9,1 kg	9,1 kg	8,7 kg
Leistungsmerkmale	• Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Elektronische Bohrkontrolle (UTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung	• Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung	• Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Elektronische Bohrkontrolle (UTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung	• Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung	• Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Serienmäßiger Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	1.149,00 € zzgl. MwSt. 1.367,31 € inkl. MwSt.	1.099,00 € zzgl. MwSt. 1.307,81 € inkl. MwSt.	1.079,00 € zzgl. MwSt. 1.284,01 € inkl. MwSt.	1.029,00 € zzgl. MwSt. 1.224,51 € inkl. MwSt.	979,00 € zzgl. MwSt. 1.165,01 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) $K = 4,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,0 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 7,2 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) $K = 4,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,0 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 7,2 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 6,9 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 6,9 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,9 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 8,1 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	--	--	--	--	--

SDS-max® KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	D25603K	D25602K	D25601K	D25501K
Spezifikation	45 mm SDS-max Kombihammer	45 mm SDS-max Kombihammer	45 mm SDS-max Kombihammer	40 mm SDS-max Kombihammer
Aufnahmeleistung	1.250 Watt	1.250 Watt	1.250 Watt	1.100 Watt
Lastdrehzahl	210 – 415 min ⁻¹	210 – 415 min ⁻¹	210 – 415 min ⁻¹	400 min ⁻¹
Leertaufschlagzahl	2 – 8 Joule	2 – 8 Joule	2 – 8 Joule	2.740 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	1.430 – 2.840 min ⁻¹	1.430 – 2.840 min ⁻¹	1.430 – 2.840 min ⁻¹	8 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,7 m/s ²	8,7 m/s ²	8,8 m/s ²	18,3 m/s ²
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	45 / 100 mm	45 / 100 mm	45 / 100 mm	40 / 90 mm
Durchbruchbohrer	65 mm	65 mm	65 mm	55 mm
Gewicht	6,9 kg	6,9 kg	6,9 kg	6,1 kg
Leistungsmerkmale	• Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Elektronische Bohrkontrolle (UTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal veriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung	• Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal veriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung	• Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Effektiver Staubschutz durch optimal veriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung	• Hochleistungsmotor und optimal abgestimmter Hammermechanismus • Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
Serienmäßiger Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	919,00 € zzgl. MwSt. 1.093,61 € inkl. MwSt.	869,00 € zzgl. MwSt. 1.034,11 € inkl. MwSt.	819,00 € zzgl. MwSt. 974,61 € inkl. MwSt.	619,00 € zzgl. MwSt. 736,61 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,7 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 6,8 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,7 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 6,8 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,8 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 7,2 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 18,3 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 13,2 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	--	--	--	--



Kombihammer D25602K: Der federgelagerte, von der Maschine entkoppelte Handgriff sorgt für äußerst geringe Vibrationen. Auch der serienmäßig enthaltene Zusatzhandgriff wirkt vibrationsdämpfend.

SDS-max® MEISSELHÄMMER

8 kg SDS-max® MEISSELHAMMER

D25871K



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
Bügelgriff, Spitzmeißel, Koffer

TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.260 – 2.520 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	1,5 – 11 Joule
Triaxiale Vibrationen	10,9 m/s ²
Gewicht	8,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • $K = 4,0$ dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 10,9 m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

D25871K

759,00 €

zzgl. MwSt.
903,21 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Ideal für schwere bis sehr schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Optimale Handhabung bei allen Anwendungen durch 24-fache Meißelpositionierung
- Elektronische Schlagzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten
- Problemlose Meißelarbeiten durch Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Ergonomisches und kompaktes Design

6 kg SDS-max® MEISSELHAMMER

D25831K



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
Bügelgriff, Koffer

TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.430 – 2.840 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	8 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,3 m/s ²
Gewicht	6,1 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) • $K = 3,6$ dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 8,3 m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

D25831K

649,00 €

zzgl. MwSt.
772,31 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Extrem hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

6 kg SDS-max® MEISSELHAMMER SET

D25820KIT



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.150 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.740 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	8 Joule
Triaxiale Vibrationen	13,2 m/s ²
Gewicht	5,8 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 13,2 m/s²
 $K = 1,6$ m/s²

D25820KIT

569,00 €

zzgl. MwSt.
677,11 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Extrem hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und perfekt abgestimmten Hammermechanismus
- Getriebegehäuse mit Ölfüllung zur optimalen Schmierung und Wärmeableitung
- 18-fach verstellbare Meißelposition
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

25er und 50er Flachmeißel sowie Spitzmeißel mit je 400 mm Arbeitslänge, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer

SDS-max® ABBRUCHHÄMMER

10 kg SDS-max® ABBRUCHHAMMER

D25902K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.550 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050 – 2.100 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	5 – 19 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,5 m/s ²
Gewicht	10,5 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{pa} / L_{wa} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 7,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

D25902K

849,00 €

zzgl. MwSt.

1.010,31 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Effiziente Vibrationsreduzierung durch federgelagertes Ausgleichsgewicht sowie entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus
- Elektronische Schlagzahlregulierung und elektronischer Sanftanlauf
- Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Spitzmeißel, Bügelgriff, Koffer

9 kg SDS-max® ABBRUCHHAMMER

D25899K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.040 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	17,5 Joule
Triaxiale Vibrationen	12 m/s ²
Gewicht	9,9 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{pa} / L_{wa} = 86,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 11,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

D25899K

739,00 €

zzgl. MwSt.

879,41 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Geringer Gehäusedurchmesser ermöglicht problemlosen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen
- Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung
- Servicefreundlich durch modularen Aufbau

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Bügelgriff, Koffer

SECHSKANT-ABBRUCHHÄMMER



Artikelnummer	D25980K	D25980	D25961K	D25960K	D25941K
Spezifikation	28 mm-Sechskant-Abbruchhammer	28 mm-Sechskant-Abbruchhammer	30 mm-Sechskant-Abbruchhammer	28 mm-Sechskant-Abbruchhammer	19 mm-Sechskant-Abbruchhammer
Aufnahmeleistung	2.100 Watt	2.100 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	900 min ⁻¹	900 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.620 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	52 Joule	52 Joule	35 Joule	35 Joule	22,5 Joule
Triaxiale Vibrationen	4,8 m/s ²	4,8 m/s ²	6,8 m/s ²	6,8 m/s ²	8,8 m/s ²
Gewicht	31,0 kg	31,0 kg	16,9 kg	18,4 kg	13,8 kg
Leistungsmerkmale	• Maximum an Robustheit und Schlagenergie • Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff reduziert effizient Vibrationen • Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung	• Maximum an Robustheit und Schlagenergie • Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff reduziert effizient Vibrationen • Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung	• Abbruchhammer mit optimalem Gewichts- / Leistungsverhältnis • Sehr geringe Vibration durch entkoppelten Endhandgriff • Ergonomisch, ausbalancierte Bauform • Robuste Sechskantaufnahme, Unproblematischer Dauereinsatz durch sehr lange Wartungsintervalle	• Abbruchhammer mit optimalem Gewichts- / Leistungsverhältnis • Sehr geringe Vibration durch entkoppelten Endhandgriff • Ergonomisch, ausbalancierte Bauform • Robuste Sechskantaufnahme, Unproblematischer Dauereinsatz durch sehr lange Wartungsintervalle	• Maximale Abbruchleistung bei höchster Lebensdauer • 12-fache Meißelpositionierung • Elektronischer Sanftanlauf und entkoppelter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus
Serienmäßiger Lieferumfang	Spitzmeißel und Transportkarre D259801		Spitzmeißel, Bügelgriff, Rollkoffer	Spitzmeißel, Bügelgriff, Rollkoffer	Bügelgriff, Koffer
UVP	2.099,00 € zzgl. MwSt. 2.497,81 € inkl. MwSt.	1.999,00 € zzgl. MwSt. 2.378,81 € inkl. MwSt.	1.349,00 € zzgl. MwSt. 1.605,31 € inkl. MwSt.	1.449,00 € zzgl. MwSt. 1.724,31 € inkl. MwSt.	1.149,00 € zzgl. MwSt. 1.367,31 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 108,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 8,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 108,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 8,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 6,8 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 6,8 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 9,0 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER D25980

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
D259801	Transportkarre	139,00	165,41

LEISTUNGSMERKMALE

- Transportkarre für den Transport des 30 kg Abbruchhammers
- auch einsetzbar für die Beförderung von Baumaterialien (Steine, Zementsäcke etc.)
- Aufbewahrungsrohre mit praktischen Buchsen verhindern das Herausfallen von Meißeln während des Transports
- Serienmäßig bei D25980K



18,0 V SDS-PLUS AKKU-KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	DCH275P2	DCH274P2T	DCH273P2T
	NEU		
Spezifikation	SDS-plus Akku-Kombihammer inkl. Staubabsaugung	SDS-plus Akku-Kombihammer	SDS-plus Akku-Kombihammer
Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min ⁻¹	0 – 4.600 min ⁻¹	0 – 4.600 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2,1 Joule	2,1 Joule	2,1 Joule
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	26 / 13 / 24 mm (mit Absaugung 16 / 13 / 16 mm)	26 / 13 / 24 mm	26 / 13 / 24 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,3 kg	3,2 kg	3,1 kg
Leistungsmerkmale	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Extrem leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk • Dreh- und Schlagstopp • Sicheres Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung • Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme (nicht bei DCH273P2T) • Elektronische Motorbremse • Elektronische Kupplung		
Serienmäßiger Lieferumfang	inkl. Staubabsaugung D25303DH (siehe rechts), Zusatzhandgriff, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T STAK™ Box II	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box II
UVP	689,00 € zzgl. MwSt. 819,91 € inkl. MwSt.	589,00 € zzgl. MwSt. 700,91 € inkl. MwSt.	559,00 € zzgl. MwSt. 665,21 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	D25303DH
Spezifikation	Staubabsaugung für SDS-plus Kombihammer
passend für:	DCH273 / DCH274
max. Bohrerlänge	160 mm
max. Bohrtiefe	125 mm
max. Bohrdurchmesser	16 mm
Gewicht	1,4 kg
Leistungsmerkmale	• Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für die Akku-Kombihammer DCH273 / DCH274 • Serienmäßig bei DCH275 • Antrieb über eigenen Motor (Leistung des Kombihammers wird nicht beeinträchtigt) • Leistungsstarker HEPA-Filter • Einfache und schnelle Befestigung • Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch • Kompaktes und leichtes Design • Ideal für Überkopparbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen
Serienmäßiger Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Absaugung, Koffer
UVP	149,00 € zzgl. MwSt. 177,31 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCH273NT
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	269,00 € zzgl. MwSt. 320,11 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,4 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,4 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,4 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---

BOHRMASCHINEN



Artikelnummer	DW221	DW217	DWD115KS	DWD112S	DWD014S
Aufnahmeleistung	701 Watt	675 Watt	701 Watt	701 Watt	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 4.000 min ⁻¹	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	13,8 Nm	8,2 Nm	10,9 Nm	10,9 Nm	7,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm	20 / 8 mm	25 / 10 mm	25 / 10 mm	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	0,5 – 10 mm	0,5 – 10 mm	1,0 – 10 mm	1,0 – 10 mm	1,0 – 10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF	3/8" x 24 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,3 kg	1,2 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	• Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für Bohrarbeiten in Holz und Aluminium • Motor mit hohen Überlastreserven • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Schnellspann-Bohrfutter	• Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für Bohrarbeiten in Holz und Aluminium • Motor mit hohen Überlastreserven • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Schnellspann-Bohrfutter	• Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Mittelhandgriff • Gürtelclip	• Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Gürtelclip	• Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall • Elektronische Drehzahlvorwahl per Einstellrad • Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang			Koffer		
UVP	195,00 € zzgl. MwSt. 232,05 € inkl. MwSt.	185,00 € zzgl. MwSt. 220,15 € inkl. MwSt.	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.	115,00 € zzgl. MwSt. 136,85 € inkl. MwSt.	99,00 € zzgl. MwSt. 117,81 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 93,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $5,0 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 91,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,7 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $4,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $13,0 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $13,0 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $8,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	---	---	--

SCHLAGBOHRMASCHINEN



Artikelnummer	DWD530KS	DWD524KS	DWD522KS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt	1.100 Watt	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 56.000 min ⁻¹	0 – 56.000 min ⁻¹	0 – 56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm	40 / 20 Nm	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 16 / 22 mm	40 / 13 / 22 mm	40 / 13 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
Leistungsmerkmale	• Motor mit hohen Überlastreserven • Elektromechanische Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Überlastschutz mit LED-Anzeige sichert den Motor vor Überhitzung • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Motor mit hohen Überlastreserven • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Motor mit hohen Überlastreserven • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang	Gummierter Zusatzhandgriff, Koffer	Gummierter Zusatzhandgriff, Koffer	Gummierter Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	235,00 € zzgl. MwSt. 279,65 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.	189,00 € zzgl. MwSt. 224,91 € inkl. MwSt.



Schlagbohrmaschine DWD530: Der innovative Einstellring ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 7,0 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 16,0 m/s ² K = Bohren in Metall 4,8 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 4,6 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 5,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s ² K = Bohren in Metall 4,3 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 5,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s ² K = Bohren in Metall 4,3 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s ²
----------------	--	--	--

SCHLAGBOHRMASCHINEN



Artikelnummer	D21805KS	D21721K	DWD024S
Aufnahmeleistung	770 Watt	650 Watt	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 / 2.700 min ⁻¹	0 – 1.100 / 2.600 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 18.700 / 45.900 min ⁻¹	0 – 19.000 / 44.200 min ⁻¹	0 – 47.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm	30 / 12 Nm	5,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	35 / 13 / 20 mm	40 / 13 / 16 mm	35 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,3 kg	2,1 kg	1,8 kg
Leistungsmerkmale	• Abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• 1-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis • Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer	Zusatzhandgriff, Koffer	Zusatzhandgriff
UVP	175,00 € zzgl. MwSt. 208,25 € inkl. MwSt.	159,00 € zzgl. MwSt. 189,21 € inkl. MwSt.	83,00 € zzgl. MwSt. 98,77 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 4,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 16,0 m/s ² $K = \text{Bohren in Metall}$ 1,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 2,0 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Rotationsbohren 20,5 m/s ² , Bohren in Metall 3,1 m/s ² , Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = \text{Rotationsbohren}$ 3,0 m/s ² , Bohren in Metall / Schrauben 1,5 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,2 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 2,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 25,3 m/s ² $K = \text{Bohren in Metall}$ 1,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 3,1 m/s ²
----------------	---	---	---

WINKELBOHRMASCHINE

350 WATT-WINKELBOHRMASCHINE

D21160



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	350 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	9,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm
Antriebsspindel	3/8" x 24 UNF
Gewicht	1,7 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 97,0$ dB(A)
 $K = 3,2$ dB(A)
 Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

D21160

235,00 €

zzgl. MwSt.

279,65 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Hohes Drehmoment für höchste Bohrdurchmesser
- Elektronische Drehzahlregulierung
- 10 mm-Zahnkranz-Bohrfutter
- Extrem großdimensionierter Schalter für problemlose Bedienung in allen Griffpositionen

RÜHRWERK

710 WATT-RÜHRWERK

D21510



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min ⁻¹
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht	3,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

D21510

255,00 €

zzgl. MwSt.

303,45 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Optimal geeignet für sehr schwere Rührarbeiten
- Sicherer Einsatz durch 2 Positions-Spatenhandgriff und Zusatzhandgriff
- Mit M14-Werkzeugaufnahme kombinierbar mit allen konventionellen Rührkörben bis 160 mm