

18,0 V AKKU-BOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD990P2	DCD791P2	DCD791D2	DCD790S2	DCD771C2
		NEU	NEU	NEU	
Spezifikation	3-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber
Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	2,0 Ah	1,5 Ah	1,3 Ah
Leertaufdrehzahl	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 600 / 2.000 min ⁻¹	0 – 450 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	80 / 42 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	60 / 23 Nm	42 / 24 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	50 / 13 mm	40 / 13 mm	40 / 13 mm	38 / 13 mm	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,1 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,6 kg
Leistungsmerkmale	- Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie - Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe 15-stufiges Drehmomentmodul - Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben - Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	- Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie - Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe 15-stufiges Drehmomentmodul - Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben - Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter - Innovative, 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen	- Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie - Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe 15-stufiges Drehmomentmodul - Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben - Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter - Innovative, 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen	- Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie - Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe 15-stufiges Drehmomentmodul - Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben - Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter	- Robustes Einstiegsmodell für den universellen Einsatz - Optimales Preis- / Leistungsverhältnis - Lüftergekühlter Hochleistungsmotor 2-Gang-Vollmetallgetriebe und Rechts- / Linkslauf - Drehzahl-Regelschalter 15-stufiges Drehmomentmodul 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter - Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben - Integrierte LED-Leuchte
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	499,00 € zzgl. MwSt. 593,81 € inkl. MwSt.	419,00 € zzgl. MwSt. 498,61 € inkl. MwSt.	289,00 € zzgl. MwSt. 343,91 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.	169,00 € zzgl. MwSt. 201,11 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCD990NT	DCD791NT		
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät		
UVP	209,00 € zzgl. MwSt. 248,71 € inkl. MwSt.	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.		

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 71,0 / 82,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $2,7 \text{ m/s}^2$, Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $<2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $2,8 \text{ m/s}^2$, Schrauben $<2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	---	--	---

18,0V AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD995P2	DCD796P2	DCD796D2	DCD795S2	DCD776C2
			NEU	NEU	NEU
Spezifikation	3-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber
Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	2,0 Ah	1,5 Ah	1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 600 / 2.000 min ⁻¹	0 – 450 / 1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.650 / 22.100 / 34.000 min ⁻¹	0 – 9.350 / 34.000 min ⁻¹	0 – 9.350 / 34.000 min ⁻¹	0 – 10.200 / 34.000 min ⁻¹	0 – 7.650 / 25.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	80 / 42 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	60 / 23 Nm	42 / 24 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	50 / 13 / 16 mm	40 / 13 / 13 mm	40 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm	25 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,1 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Leistungsmerkmale	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Innovative, 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Innovative, 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm Schnellschnellspann-Bohrfutter	• Robustes Einstiegsmodell für den universellen Einsatz • Optimales Preis- / Leistungsverhältnis • Lüftergekühlter Hochleistungsmotor • 2-Gang-Vollmetallgetriebe und Rechts- / Linkslauf • Drehzahl-Regelschalter • 15-stufiges Drehmomentmodul • 13 mm-Schnellschnellspann-Bohrfutter • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Integrierte LED-Leuchte
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	519,00 € zzgl. MwSt. 617,61 € inkl. MwSt.	439,00 € zzgl. MwSt. 522,41 € inkl. MwSt.	309,00 € zzgl. MwSt. 367,71 € inkl. MwSt.	219,00 € zzgl. MwSt. 260,61 € inkl. MwSt.	189,00 € zzgl. MwSt. 224,91 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCD995NT	DCD796NT		
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät		
UVP	229,00 € zzgl. MwSt. 272,51 € inkl. MwSt.	149,00 € zzgl. MwSt. 177,31 € inkl. MwSt.		

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 10,5 m/s ² , Bohren in Metall 2,7 m/s ² , Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 23,0 m/s ² , Bohren in Metall 3,3 m/s ² , Schrauben 2,6 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 14,0 m/s ² , Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$, Schrauben 1,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--	--

18,0 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Artikelnummer	DCF899P2	DCF899HP2	DCF880M2	DCF887P2	DCF887D2
Spezifikation	Akku-Schlagschrauber (1/2")	Akku-Schlagschrauber (1/2")	Akku-Schlagschrauber (1/2")	NEU Akku-Schlagschrauber (1/4")	NEU Akku-Schlagschrauber (1/4")
Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0 – 2.300 min ⁻¹	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0 – 2.700 min ⁻¹	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm	135 / 400 / 950 Nm	203 Nm	27 / 170 / 205 Nm	27 / 170 / 205 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm	1.625 Nm	-	-	-
Max. Schrauben-Ø	M20	M20	M16	M12	M12
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2"-Außenvierkant mit HOG-Ring	1/2"-Außenvierkant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	3,3 kg	3,3 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Extrem hohes Drehmoment von 950 Nm • Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse • Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugel-Rastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Extrem hohes Drehmoment von 950 Nm • Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse • Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge	• Kraftvoller Schlag-schrauber mit sehr hohem Drehmoment • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme • Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall in robustem Aluminium-Gehäuse • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Aluminium-Schlagwerkgehäuse • Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar • 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Aluminium-Schlagwerkgehäuse • Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar • 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box II	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box II	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box
UVP	589,00 € zzgl. MwSt. 700,91 € inkl. MwSt.	589,00 € zzgl. MwSt. 700,91 € inkl. MwSt.	479,00 € zzgl. MwSt. 570,01 € inkl. MwSt.	489,00 € zzgl. MwSt. 581,91 € inkl. MwSt.	359,00 € zzgl. MwSt. 427,21 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCF899NT	DCF899HN	DCF880NT	DCF887NT
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	279,00 € zzgl. MwSt. 332,01 € inkl. MwSt.	229,00 € zzgl. MwSt. 272,51 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = 13,0 m/s ² $K = 5,9 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = 13,0 m/s ² $K = 5,9 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 15,5 m/s ² $K = 2,2 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 22,0 m/s ² $K = 2,1 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	---	---

18,0 V AKKU-SCHNELLBAUSCHRAUBER



Artikelnummer	DCF620D2	DCF620P2K
Spezifikation	Akku-Schnellbauschrauber	Akku-Magazin-Schnellbauschrauber
Akku	2,0 Ah	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.400 min ⁻¹	0 – 4.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	30 / 5 Nm	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg	2,1 kg
Leistungsmerkmale	• Bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmte Drehzahl • Elektronische Motorbremse • Langlebige und lautlose Kupplung	• Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
Serienmäßiger Lieferumfang	Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box II	Magazinvorsatz DCF6201, Ph2-Schrauberbit DT7205 (153 mm) für Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm) für Schraubtiefenanschlag, 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box II
UVP	389,00 € zzgl. MwSt. 462,91 € inkl. MwSt.	569,00 € zzgl. MwSt. 677,11 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCF620NT	DCF620D2K
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät	wie oben, aber mit 2 x 2,0 Ah-Akku, Gewicht 1,9 kg
UVP	209,00 € zzgl. MwSt. 248,71 € inkl. MwSt.	439,00 € zzgl. MwSt. 522,41 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ K = 3,0 dB(A) Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ K = 3,0 dB(A) Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s ²
----------------	---	---

MAGAZINVORSATZ FÜR AKKU-SCHNELLBAUSCHRAUBER

DCF6201



DCF6201
89,00 € zzgl. MwSt.
105,91 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Praktischer und robuster Magazinvorsatz für XR Akku-Schnellbauschrauber DCF620 (18,0 V) und DCF621 (14,4 V)
- Optimal geeignet für problemlose Serienverschraubungen in Holz- und Metallständerwerke
- Rückschlagfreier Magazinmechanismus für schnelle und präzise Serienverschraubungen
- Schnelles Laden von magazinierten Schrauben
- Perfekte Handhabung auch im Dauereinsatz durch ausbalancierte Bauweise aufgrund niedrigem Gewicht
- Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Leicht zu reinigende Magazinspitze gewährleistet problemlosen Langzeiteinsatz
- Serienmäßig bei allen 14,4 und 18,0 Volt XR Magazinschraubern in D2K- und P2K-Versionen sowie nachrüstbar bei allen D2-, NT- und N-Versionen
- Inkl. Ph2-Schrauberbit DT7205 (153mm)

18,0 V AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

DCD740C1



TECHNISCHE DATEN	
Akku	1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	33 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,8 kg
EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ • K = 3,0 dB(A) Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s ² K = 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- 2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- Elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Großdimensionierter Paddelschalter für sicheren Einsatz

DCD740C1	DCD740NT Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät
299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	179,00 € zzgl. MwSt. 213,01 € inkl. MwSt.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Akku, System-Schnellladegerät, Koffer

14,4V XR AKKU-SYSTEM

Für die perfekte Kombination aus geringem Gewicht, Handlichkeit und Leistung ist die 14,4V Klasse von DEWALT die richtige Wahl. Mit einer breiten Auswahl an Modellen mit verschiedenen Amperestunden, unterschiedlichen Drehmomenten und 3- bzw. 2-Gang-Getriebe finden Sie hier immer das richtige Gerät für mittelschwere Anwendungen. Bei Modellen mit bürstenloser Motor-Technologie verlängert sich zusätzlich die Akku-Laufleistung sowie die Lebensdauer der Maschine.

14,4V AKKU-BOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD932M2	DCD732M2	DCD732D2	DCD734C2
Spezifikation	3-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber
Akku	4,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah	1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 420 / 1.250 / 1.850 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 400 / 1.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	75 / 38 Nm	57 / 19 Nm	57 / 19 Nm	38 / 22 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	45 / 13 mm	38 / 13 mm	38 / 13 mm	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,0 – 13 mm
Gewicht	2,0 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,6 kg
Leistungsmerkmale	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Robustes Einstiegsmodell für den universellen Einsatz • Optimales Preis- / Leistungsverhältnis • Lüftergeköhlter Hochleistungsmotor • 2-Gang-Vollmetallgetriebe und Rechts-/Linkslauf • Drehzahl-Regelschalter • 15-stufiges Drehmoment-modul • 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Integrierte LED-Leuchte
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer
UVP	429,00 € zzgl. MwSt. 510,51 € inkl. MwSt.	349,00 € zzgl. MwSt. 415,31 € inkl. MwSt.	259,00 € zzgl. MwSt. 308,21 € inkl. MwSt.	149,00 € zzgl. MwSt. 177,31 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 71,0 / 82,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schrauben in Metall $2,7 \text{ m/s}^2$, Schrauben $< 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $2,8 \text{ m/s}^2$, Schrauben $< 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 80,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	---	--

14,4 V AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD937M2	DCD737M2	DCD737D2
Spezifikation	3-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber
Akku	4,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 420 / 1.250 / 1.850 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.140 / 21.250 / 31.450 min ⁻¹	0 – 9.500 / 33.200 min ⁻¹	0 – 9.500 / 33.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	75 / 38 Nm	57 / 19 Nm	57 / 19 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	45 / 13 / 14 mm	38 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg	1,8 kg	1,6 kg
Leistungsmerkmale	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box
UVP	449,00 € zzgl. MwSt. 534,31 € inkl. MwSt.	369,00 € zzgl. MwSt. 439,11 € inkl. MwSt.	279,00 € zzgl. MwSt. 332,01 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schrauben in Metall 2,7 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 10,5 m/s ² , Schrauben 2,5 m/s ² , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 3,3 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 23,0 m/s ² , Schrauben 2,6 m/s ² , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	---

14,4 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Artikelnummer	DCF830M2	DCF836M2	DCF836D2
Spezifikation	Akku-Schlagschrauber (1/2")	Akku-Schlagschrauber (1/4")	Akku-Schlagschrauber (1/4")
Akku	4,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.300 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 2.700 min ⁻¹	0 – 3.200 min ⁻¹	0 – 3.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	185 Nm	155 Nm	155 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16	M12	M12
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg	1,5 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	• Kraftvoller Schlag-schrauber mit sehr hohem Drehmoment • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise • Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Kraftvoller Schlag-schrauber mit sehr hohem Drehmoment • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise • Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme, ideal auch für 25 mm-Bits • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's	• Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Kraftvoller Schlag-schrauber mit sehr hohem Drehmoment • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise • Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme, ideal auch für 25 mm-Bits • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer
UVP	429,00 € zzgl. MwSt. 510,51 € inkl. MwSt.	409,00 € zzgl. MwSt. 486,71 € inkl. MwSt.	319,00 € zzgl. MwSt. 379,61 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCF830N		
Serienmäßiger Lieferumfang	Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Koffer		
UVP	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.		

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 11 m/s ² $K = 4,9 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 13,5 m/s ² $K = 3,8 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 13,5 m/s ² $K = 3,8 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---

SCHRAUBER



Artikelnummer	DW269K	DW268K	DW263K	DW275KN	DW274K
Spezifikation	Universal-Schrauber	Universal-Schrauber	Spezial-Schrauber	Trockenbau-Schrauber	Trockenbau-Schrauber
Aufnahmeleistung	540 Watt	540 Watt	540 Watt	540 Watt	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 min ⁻¹	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 5.300 min ⁻¹	0 – 4.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	4 – 42 Nm	4 – 26 Nm	14,5 Nm	10 Nm	10 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	4,8 mm	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	- Kompakter Universal-schrauber mit 44 Drehmomentstufen - Patentierte „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Drehmomentüberbrückung - Optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis	- Kompakter Universal-schrauber mit 44 Drehmomentstufen - Patentierte „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Drehmomentüberbrückung - Optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis	- Kompakter und leichter Spezial-Schrauber - Optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis - Tiefeneinstellung zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit - Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen	- Kompakter und leichter Trockenbauschrauber - Präzise Druckkupplung mit geräuschloser Abschaltung - Tiefeneinstellung zur genauen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit - Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen	- Kompakter und leichter Trockenbauschrauber - Präzise Druckkupplung - Tiefeneinstellung zur genauen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit - Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen
Serienmäßiger Lieferumfang	Koffer	Koffer	Magnetischem Bithalter, 2 Anschlaghülsen (13 mm, 15 mm), Tiefenanschlag, Koffer	Bithalter, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Koffer	Bithalter, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Koffer
					
UVP	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	285,00 € zzgl. MwSt. 339,15 € inkl. MwSt.	235,00 € zzgl. MwSt. 279,65 € inkl. MwSt.	205,00 € zzgl. MwSt. 243,95 € inkl. MwSt.	185,00 € zzgl. MwSt. 220,15 € inkl. MwSt.

Artikelnummer					DW274
Serienmäßiger Lieferumfang					ohne Koffer
UVP					175,00 € zzgl. MwSt. 208,25 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 91,0 \text{ dB(A)}$ $K = 4,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,5 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,5 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 5,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---	---	---

SCHLAGSCHRAUBER

1/2" SCHLAGSCHRAUBER

DW292



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 4,6 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Schlagschrauben 8,0 m/s²
 K = 1,5 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Sehr hohes Drehmoment
- Für härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme

DW292

369,00 €

zzgl. MwSt.
439,11 € inkl. MwSt.



3/4" SCHLAGSCHRAUBER

DW294



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 4,6 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Schlagschrauben 8,0 m/s²
 K = 1,5 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Sehr hohes Drehmoment
- Für härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Robuste 3/4"-Außenvierkant-Aufnahme

DW294

519,00 €

zzgl. MwSt.
617,61 € inkl. MwSt.



Schlagschrauber DW292 / DW294: Optimal geeignet für schwerste Schraubarbeiten.