

Werkzeuge

▣ Sägen



-  Doppel-Schutzisolation
-  Regelbare Drehzahl
-  Motorbremse
-  Konstantelektronik
-  Sanftanlauf
-  Anschluß für Staubabsaugung
-  LED
-  Neigungseinstellung nach links
-  Neigungseinstellung nach links und rechts
-  Universalwerkzeugaufnahme 2-Nocken
-  Mit Pendelhubeinstellung
-  MAKPAC
-  Transportkoffer

4327J


Stichsäge

64



Leichte und handliche Stichsäge

- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Auch für Sägeblätter mit einer Stärke bis 1,7 mm einsetzbar
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Verstellbarer, transparenter Berührungsschutz für hohe Sicherheit und freie Sicht auf Werkstück und Anrißlinie
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremddabsaugung



Lieferumfang:
 6-KT Stiftschlüssel 3mm
 MAKPAC Gr.1
 Stichsägeblatt B-10

Best.-Nr.:
 783201-2
 821549-5
 A-85628



Leistungsaufnahme	450 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	500-3.100 min ⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Schnittleistung Holz	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Maße (LxBxH) mm	217x77x197
Gewicht	1,9 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	86 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	5,5 m/s
Vibration Sägen Metall	5,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

4329J

Pendelhubstichsäge

64



Leichte und handliche Stichsäge

- Mit 4-stufiger Pendelhubeinstellung
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Auch für Sägeblätter mit einer Stärke bis 1,7 mm einsetzbar
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Verstellbarer, transparenter Berührungsschutz für hohe Sicherheit und freie Sicht auf Werkstück und Anrißlinie
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremddabsaugung



Lieferumfang:
 6-KT Stiftschlüssel 3mm
 MAKPAC Gr.1
 Stichsägeblatt B-10

Best.-Nr.:
 783201-2
 821549-5
 A-85628



Leistungsaufnahme	450 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	500-3.100 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	18 mm
Schnittleistung Holz	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Maße (LxBxH) mm	217x77x197
Gewicht	1,9 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	83 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7 m/s
Vibration Sägen Metall	5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

JV0600J


Pendelhubstichsäge

64



Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf

- Mit 4-stufiger Pendelhubeinstellung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Getriebegehäuse und Grundplatte aus robustem Aluminium-Druckguss
- Blaskammer hält die Schnittstelle sauber
- Zentrale Staubabsaugung unterhalb des Gehäuses
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange



Lieferumfang:
 6-KT Stiftschlüssel 3mm
 MAKPAC Gr.1
 Tiefziehteil f. MAKPAC
 Stichsägeblatt B-10

Best.-Nr.:
 783201-2
 821549-5
 837803-7
 A-85628



Leistungsaufnahme	650 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	500-3.100 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	23 mm
Schnittleistung Holz	90 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Maße (LxBxH) mm	236x77x199
Gewicht	2,4 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	85 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	10,5 m/s
Vibration Sägen Metall	5,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

4350CTJ

Pendelhubstichsäge

419



Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge

- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremddabsaugung

Lieferumfang:
 Spanreißschutz
 Gleitschuh Kunststoff
 Absaugstutzen
 MAKPAC Gr.1
 Stichsägeblatt-Set 3Stk

Best.-Nr.:
 415524-7
 417852-6
 417853-4
 821549-5
 B-06292



Leistungsaufnahme	720 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	800-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Schnittleistung Buntmetall	20 mm
Maße (LxBxH) mm	236x73x207
Gewicht	2,6 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	84 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,5 m/s
Vibration Sägen Metall	4,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

419 

Pendelhubstichsäge


4350FCTJ



Leistungsaufnahme	720 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	800-2800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Schnittleistung Buntmetall	20 mm
Maße (LxBxH) mm	236x73x207
Gewicht	2,6 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	84 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,5 m/s
Vibration Sägen Metall	4,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Mit leuchtstarker LED

- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremddabsaugung



Lieferumfang:
 Spanreißschutz
 Gleitschuh Kunststoff
 Absaugstutzen
 MAKPAC Gr.1
 Stichsägeblatt-Set 3Stk

Best.-Nr.:
 415524-7
 417852-6
 417853-4
 821549-5
 B-06292



419 

Pendelhubstichsäge

4351CTJ



Leistungsaufnahme	720 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	800-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Schnittleistung Buntmetall	20 mm
Maße (LxBxH) mm	236x73x207
Gewicht	2,5 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	85 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6 m/s
Vibration Sägen Metall	4,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge

- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremddabsaugung



Lieferumfang:
 Spanreißschutz
 Gleitschuh Kunststoff
 Absaugstutzen
 MAKPAC Gr.1
 Stichsägeblatt-Set 3Stk

Best.-Nr.:
 415524-7
 417852-6
 417853-4
 821549-5
 B-06292



419 

Pendelhubstichsäge


4351FCTJ



Leistungsaufnahme	720 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	800-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Schnittleistung Buntmetall	20 mm
Maße (LxBxH) mm	236x73x207
Gewicht	2,5 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	85 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6 m/s
Vibration Sägen Metall	4,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Mit leuchtstarker LED

- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremddabsaugung



Lieferumfang:
 Spanreißschutz
 Gleitschuh Kunststoff
 Absaugstutzen
 6-KT Stiftschlüssel 4mm
 MAKPAC Gr.1
 Tiefziehteil f. MAKPAC
 Stichsägeblatt B-10

Best.-Nr.:
 415524-7
 417852-6
 417853-4
 783202-0
 821549-5
 837803-7
 A-85628




5604RJ

Handkreissäge 54 mm

303

Leichte, besonders handliche Handkreissäge mit nur 3,9 kg

- Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Fremdabsaugung anschließbar



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 6-KT Stiftschlüssel 5mm
 MAKPAC Gr.4
 HM-Sägeb. 165mm 10Z

Best.-Nr.:
 164095-8
 783203-8
 821552-6
 B-02917



Leistungsaufnahme	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	54 mm
Schnittleistung 45°	35 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Absaugstutzen innen/außen	30/38 mm
Maße (LxBxH) mm	320x243x235
Gewicht	3,9 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

HS6101J1

Handkreissäge 54 mm

153


Im MAKPAC 4, inkl. Adapter für Führungsschiene

- Leichte und handliche Kreissäge
- Neigungseinstellung bis 50°
- Schnellschliessende Schutzhaube
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 Führungsschienenadapter B
 Absaugstutzen
 MAKPAC Gr.4
 HM-Sägeb. 165mm 10Z

Best.-Nr.:
 164095-8
 195838-7
 453289-3
 821552-6
 B-02917



Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	54,5 mm
Schnittleistung 45°	39,5 mm
Schnittleistung 50°	35,5 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	297x246x248
Gewicht	3,7 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

5704RJ

Handkreissäge 66 mm

303

**Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff
 leichtere Handhabung bei universeller
 Anwendung**

- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- Vergrößerter, robuster Tisch für präzises Arbeiten
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 Absaugstutzen
 6-KT Stiftschlüssel 5mm
 MAKPAC Gr.4
 HM-Sägeb. 190mm 12Z

Best.-Nr.:
 164095-8
 415517-4
 783203-8
 821552-6
 B-02939



Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.900 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	66 mm
Schnittleistung 45°	46 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/30 mm
Absaugstutzen innen/außen	30/38 mm
Maße (LxBxH) mm	345x210x253
Gewicht	4,9 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


HS7101J1

Handkreissäge 67mm

153


Im MAKPAC 4, inkl. Adapter für Führungsschiene

- Leichte und handliche Kreissäge
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Neigungseinstellung bis 50°
- Schnellschliessende Schutzhaube
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 Führungsschienenadapter A
 MAKPAC Gr.4
 HM-Sägeb. 190mm 12Z

Best.-Nr.:
 164095-8
 195837-9
 821552-6
 B-02939



Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	67 mm
Schnittleistung 45°	48,5 mm
Schnittleistung 50°	43,5 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/30 mm
Maße (LxBxH) mm	297x246x248
Gewicht	4,0 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

303 

Handkreissäge mit Staubsammelbox 66 mm


5017RKB



Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	66 mm
Schnittleistung 45°	46 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/30 mm
Absaugstutzen innen/außen	30/37 mm
Maße (LxBxH) mm	414x277x254
Gewicht	5,5 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Bis 94% Staubaufnahme (abhängig von äußeren Bedingungen) macht Fremdabsaugung in den meisten Fällen überflüssig

- Ideal für Innenausbau und Montage
- Kein lästiges Mitführen des Absaugschlauchs
- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 6-KT Stiftschlüssel 5mm
 HM-Sägeb. 190mm 24Z


Best.-Nr.:
 165108-8
 783203-8
 A-87258



203 

Handkreissäge 85 mm


5903R



Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	85 mm
Schnittleistung 45°	64 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	235/30 mm
Absaugstutzen innen/außen	30/38 mm
Maße (LxBxH) mm	400x235x286
Gewicht	7,2 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	3,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung

- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguß für präzises Arbeiten
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 Absaugstutzen
 6-KT Stiftschlüssel 6mm
 HM-Sägeb. 235x30x20Z

Best.-Nr.:
 165084-6
 415426-7
 783204-6
 A-89866



203 

Handkreissäge

5903RK



Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	85 mm
Schnittleistung 45°	64 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	235/30 mm
Absaugstutzen innen/außen	30/38 mm
Maße (LxBxH) mm	400x235x286
Gewicht	7,2 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	3,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Inkl. Transportkoffer

- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguß für präzises Arbeiten
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°

Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 Transportkoffer 5903Rk
 Absaugstutzen
 6-KT Stiftschlüssel 6mm
 HM-Sägeb. 235x30x20Z


Best.-Nr.:
 165084-6
 193196-5
 415426-7
 783204-6
 A-89866



153 

Handkreissäge 85 mm


N5900BJ



Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.100 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	85 mm
Schnittleistung 45°	60 mm
Schnittleistung 50°	53 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	235/30 mm
Absaugstutzen innen/außen	30/38 mm
Maße (LxBxH) mm	380x255x287
Gewicht	7,2 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip

- Stufenlose Winkeleinstellung bis 50°
- Flaches Motorgehäuse dient als Auflagefläche beim Sägeblattwechsel
- Spindelarretierung
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 6-KT Stiftschlüssel 6mm
 MAK-PAC Gr.4
 HM-Sägeb. 235x30x20Z

Best.-Nr.:
 164367-1
 783204-6
 821552-6
 B-08399




5103R

Handkreissäge 100 mm


203


Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip

- Mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf
- Verwindungsfreie Sägeblattgehäuse-Befestigung
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0 - 45° über zweifache Schwenkvorrichtung
- Exakte Einstellmöglichkeit durch Justierschrauben
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguß für präzises Arbeiten



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Parallelanschlag	165084-6
Absaugstutzen	415426-7
6-KT Stiftschlüssel 6mm	783204-6
HM-Sägeb. 270mm 18Z	A-80008



Leistungsaufnahme	2.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	100 mm
Schnittleistung 45°	73 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	270/30 mm
Absaugstutzen innen/außen	30/38 mm
Maße (LxBxH) mm	442x315x322
Gewicht	9,4 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	87 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


5143R

Handkreissäge 130 mm


203


Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip

- Mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf
- Schnitlinien-Markierung (0°, 30°, 45°, 60°) an drei verschiedenen Positionen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0 - 60°
- Exakte 0°-Einstellung durch Justierschrauben
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguß für präzises Arbeiten
- Für staubarmes Arbeiten Fremdaugung anschließbar



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Parallelanschlag	152498-8
Absaugstutzen	415816-4
6-KT Stiftschlüssel 6mm	783204-6
HM-Sägeb. 355mm 20Z	A-80014



Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	130 mm
Schnittleistung 45°	90 mm
Schnittleistung 60°	60 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	355/30 mm
Absaugstutzen innen/außen	30/38 mm
Maße (LxBxH) mm	607x200x416
Gewicht	14,0 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

SP6000J1

Tauchsäge 56 mm

303


Inkl. Führungsschiene und MAKPAC 4

- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Führungsschiene 1400mm	194368-5
MAKPAC Gr.4	821552-6
HM-Sägeb. 165mm 48Z	B-09298



Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000-6.400 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	56 mm
Schnittleistung 45°	40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	341x225x250
Gewicht	4,4 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


JR1000FTJ

Reciprosäge

419

Handliche Reciprosäge mit Universalaufnahme für Stichsägeblätter

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Verstellbarer Führungsschuh
- Kombination aus Reciprosäge und Stichsäge
- Ideal für Ausschnitte in Holz, Gipskartonplatten, Leichtbauplatten etc.
- Auch als Feile und zum Schleifen einsetzbar
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl
- Mit leuchtstarker LED



Lieferumfang:
6-KT Stiftschlüssel 3mm
MAKPAC Gr.1
Rundfeile
Flachfeile
Schleifadapter 153-93

Best.-Nr.:
783201-2
821549-5
A-40945
A-40951
A-40967



Leistungsaufnahme	340 Watt
Leerlaufhubzahl	0-4.800 min ⁻¹
Hubhöhe	14 mm
Maße (LxBxH) mm	345x65x96
Gewicht	1,6 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	2 m/s

JR3050T

Reciprosäge

303

Werkzeugloser Sägeblattwechsel

- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser



Lieferumfang:
Kofferverschluss
Transportkoffer
Reciprobblatt BIM 152/7-18Z 5St
Reciprobblatt BIM 152/6-11Z 5St
Reciprobblatt HCS 203/6-10Z 5St

Best.-Nr.:
162315-4
824734-9
B-05038
B-05044
B-05153



Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	28 mm
Maße (LxBxH) mm	452x97x170
Gewicht	3,3 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holzplatte	15 m/s
Vibration Sägen in Holzbalken	20 m/s
K-Wert Vibration	2,5 m/s

JR3060T

Reciprosäge

303

Werkzeugloser Sägeblattwechsel

- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- 4-fach Pendelhubeinstellung
- Mit Rutschkupplung



Lieferumfang:
Transportkoffer

Best.-Nr.:
824734-9



Leistungsaufnahme	1.250 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	32 mm
Maße (LxBxH) mm	485x99x181
Gewicht	4,4 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	87 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holzplatte	15,5 m/s
Vibration Sägen in Holzbalken	21 m/s
K-Wert Vibration	2,0 m/s


JR3070CT

Reciprosäge

303

Werkzeugloser Sägeblattwechsel

- Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- 4-fach Pendelhubeinstellung
- Mit Rutschkupplung
- Konstantelektronik hält die Hubzahl auch unter Last konstant



Lieferumfang:
Transportkoffer

Best.-Nr.:
824734-9



Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	32 mm
Maße (LxBxH) mm	485x99x181
Gewicht	4,6 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holzplatte	9,5 m/s
Vibration Sägen in Holzbalken	10,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


LF1000

Tisch-, Kapp-, und Gehrungssäge


153

Universelle Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einfacher Flip-Over-Funktion: mit wenigen Handgriffen lässt sich der Tisch umschwenken von einer Tischkreissäge zu einer Kapp- und Gehrungssäge

- Säge Tisch in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0° - 45° drehbar
- Im Kappsägenbetrieb Sägekopf stufenlos bis 45° nach links neigbar
- Mit Sanftanlauf, Motorbremse und Konstantelektronik



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Staubsaack	122523-9
Schraubzwinge kpl.	122728-1
Parallelanschlag kpl.	122729-9
Winkelanschlag	122730-4
Obere Abdeckung kpl.	122731-2
Staubbox kpl.	122732-0
Einstelldreieck	762001-3



Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Maße (LxBxH) mm	660x650x1.220
Gewicht	36,0 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	108 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


LH1040F

Universal-Kapp- und Gehrungssäge

153

Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge

- Drehteller nach rechts um 52° und nach links um 45° drehbar
- Sägekopf nach links neigbar bis 45°
- Mit Sicherheitseinschaltperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Fremdabsaugung anschließbar
- Separat zuschaltbare Schnittstellenbeleuchtung mit 4 LED



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Staubsaack	122523-9
Parallelanschlag	122707-9
Schraubzwinge	192625-5
Auflageverlängerung	322312-4
Sägeblattabdeckung	418626-8
Einstelldreieck	762001-3
Steckschlüssel SW13	762212-4



Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Maße (LxBxH) mm	530x476x535
Gewicht	14,3 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

LH1200FL

Universal-Kapp- und Gehrungssäge


JM233

Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge

- Drehteller nach rechts um 52° und nach links um 47° drehbar
- Sägekopf nach links stufenlos bis auf 45° neigbar
- Robuster Säge Tisch aus Aluminium-Druckguss
- Mit Laserlinie
- Separat zuschaltbare Schnittstellenbeleuchtung mit 4 LED
- Mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Steckschlüssel 13-3	782230-2
HM-Sägeb. 305x30x40Z	B-03573
Auflageverlängerung	JM23100500
Staubsaack	JM23100501
Horizontalschraubzwinge	JM23100502
Parallelanschlag	JM23300008
Schutzhaube kpl.	JM23300217



Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/30 mm
Maße (LxBxH) mm	610x535x692
Gewicht	20,7 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

LS0714FB

Kapp- und Gehrungssäge

303

Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise

- Zug-Mechanismus 4-fach gelagert mit Linear-Kugellagern
- Arbeitstisch nach rechts 57° und links bis 47° drehbar
- Sägekopf nach links um 45° und rechts um 5° neigbar
- Effektive Staubsammelbox mit Zyklon-Staubabschneider
- Mit verstellbarer Beleuchtung der Schnittstelle
- Untergestell im Sonderzubehör lieferbar: Best-Nr. 194043-3




Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Schraubklemme kpl.	122571-8
Staubbox	194175-6
Auflageverlängerung	322312-4
HM-Sägeb. 190x20x24Z	B-04298



Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/20 mm
Maße (LxBxH) mm	670x430x458
Gewicht	12,8 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Kapp- und Gehrungssäge


LS0815FL



Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	216/30 mm
Maße (LxBxH) mm	755x450x488
Gewicht	14,1 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	87 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	110 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von 65x305mm

- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar
- Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Mit Laserlinie



Lieferumfang:
 Steckschlüssel 13-3
 Auflageverlängerung
 Staubsaug
 Horizontalschraubzwinde
 Anschlaggerhöhung rechts
 Einstellendreieck

Best.-Nr.:
 782230-2
 JM23100500
 JM23100501
 JM23100502
 JM23200110
 JM27000328



153

Kapp- und Gehrungssäge

LS1016LB



Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Maße (LxBxH) mm	718x640x671
Gewicht	24,2 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	92 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Kapp- und Gehrungssäge mit 91 x 278 mm Schnittleistung

- Mit Laserlinie
- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 52° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar mit Rastungen bei 22,5°, 33,9° und 45°



Lieferumfang:
 Schraubzwinde kpl.
 Staubbox
 Auflageverlängerung 200mm
 Auflageverlängerung 200mm
 Einstellendreieck
 Steckschlüssel SW13
 HM-Sägeb. 260x30x60Z Corean

Best.-Nr.:
 122854-6
 194175-6
 195240-4
 325673-1
 762001-3
 782232-8
 B-11019



JM231

Kapp- und Gehrungssäge


LS1018L



Leistungsaufnahme	1.430 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Maße (LxBxH) mm	825x536x633
Gewicht	19,9 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	97 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz

- Kapp- und Gehrungssäge mit 91 x 305 mm Schnittleistung
- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Mit Laserlinie
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar
- Mit integriertem Handgriff für den leichten Transport



Lieferumfang:
 Steckschlüssel 13-3
 MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z
 Auflageverlängerung
 Staubsaug
 Horizontalschraubzwinde
 Einstellendreieck


Best.-Nr.:
 782230-2
 B-32770
 JM23100500
 JM23100501
 JM23100502
 JM27000328



153

Kapp- und Gehrungssäge


LS1216LB



Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/30 mm
Maße (LxBxH) mm	806x640x721
Gewicht	26,4 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	91 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Kapp- und Gehrungssäge mit 115 x 325 mm Schnittleistung

- Mit Laserlinie
- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 52° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar mit Rasten bei 22,5°, 33,9° und 45°



Lieferumfang:
 Schraubzwinde kpl.
 Staubbox
 Auflageverlängerung 200mm
 Einstellendreieck
 Steckschlüssel SW13
 6-KT Stiftschlüssel 2,5mm
 HM-Sägeb. 305x30x70Z

Best.-Nr.:
 122854-6
 194175-6
 325673-1
 762001-3
 782232-8
 783208-8
 B-04606



2704

Tischkreissäge


153

Tischkreissäge mit großem Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguß

- Professionelle Ausführung in Tischlerqualität
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Arbeitstisch nach rechts und hinten durch Teleskopauszüge verlängerbar. Auflageverlängerung links kann nur nach vorne und hinten bewegt werden
- Winkeleinstellung von -0,5° bis +45,5°
- Leicht ablesbare Skala mit Vergrößerungsglas
- Präzise einstellbarer Parallelanschlag



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Winkelanschlag kpl.	122734-6
Sägeblattabdeckung kpl.	122738-8
Parallelanschlag	122739-6
Schiebestock	416772-1
Absaugadapter	419093-0
Einmaulschlüssel SW 19	781038-1
Einmaulschlüssel SW 19-22	782024-5



Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Maße (LxBxH) mm	760x766x344
Gewicht	34,9 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	94 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

2712

Tischkreissäge

Tischkreissäge mit Induktionsmotor für leisen Betrieb und lange Wartungsfreiheit

- Für den allgemeinen Baustelleneinsatz
- Großer, erweiterungsfähiger Auflagetisch
- Präzise einstellbarer Parallelanschlag
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Inkl. Räder und Handgriffen zum leichten Transport



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Erweiterungstisch	JM27100129
Schiebestock	JM27100130
Parallel-/Winkelanschlag	JM27110005



Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	315/30 mm
Maße (LxBxH) mm	1.670x700x810
Gewicht	52,9 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	93 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


MLS100

Kapp- und Gehrungssäge


JM230

Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz

- Leichte Kapp- und Gehrungssäge mit stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0° - 45°
- Drehtellerverstellung links und rechts bis 45°
- Schnitttiefe und Neigungsverstellung leicht und schnell einstellbar
- Anschluss für Fremdabsaugung



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Staubsaug	122523-9
Einstellendreieck	762001-3
HM-Sägeb. 255x30x40Z	B-10338
Auflageverlängerung	JM23000127
Einmaulschlüssel	JM23000130
Schraubzwinge kpl.	JM23000131



Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	255/30 mm
Maße (LxBxH) mm	610x485x515
Gewicht	14,7 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	92 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

MLT100X

Tischkreissäge


JM230

Inkl. Untergestell

- Für den allgemeinen Baustelleneinsatz
- Tischkreissäge mit großem Tisch aus Aluminium-Druckguß
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Arbeitstisch nach rechts und hinten durch Teleskopauszüge verlängerbar
- Auflageverlängerung links kann nur nach vorne und hinten bewegt werden
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Schutzhaube werkzeuglos demontierbar



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Auflageverlängerung links	194086-5
HM-Sägeb. 260x30x40Z	B-03545
Schiebestock	JM27000086
Parallelanschlag	JM27000020
Winkelanschlag	JM27000024
Untergestell	JM27000030



Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 191
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Maße (LxBxH) mm	726x984x333
Gewicht	35,0 kg
Gewicht Untergestell	38,7 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	92 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

DJV181RT1J

Akku-Pendelhubstichsäge

Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED



Lieferumfang:
 Ladegerät DC18RC
 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
 MAKPAC Gr.3

Best.-Nr.:
 195584-2
 196672-8
 821551-8

Li-Ion Ah 1,5 3,0 4,0 5,0



Leerlaufhubzahl	800-3.500 min ⁻¹
Max. Gehrungswinkel	45°
Schnittleistung Holz	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellung	3-fach plus Neutral
Maße (LxBxH) mm	298x77x189
Gewicht	2,5 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6,5 m/s
Vibration Sägen Metall	5,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

DSS501RMJ

Akku-Handkreissäge 51 mm

Sehr leicht und handlich, daher perfekt für Arbeiten an Wand und Decke

- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Schnittiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Mit leuchtstarker LED
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 Ladegerät DC18RC
 Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
 6-KT Stiftschlüssel 5mm
 MAKPAC Gr.3
 HM-Sägeb. 136x20x16Z

Best.-Nr.:
 164095-8
 195584-2
 196399-0 (2x)
 783203-8
 821551-8
 B-10643

Li-Ion Ah 1,5 3,0 4,0 5,0

430 mm



Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	51 mm
Schnittleistung 45°	35 mm
Sägeblattdurchmesser	136 mm
Bohrung	20 mm
Maße (LxBxH) mm	364x183x201
Gewicht	2,7 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

DHS630RMJ

Akku-Handkreissäge 66 mm

Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau

- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Schnittiefe bis 66 mm
- Stufenlose Winkelverstellung von 0°-45°
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 Ladegerät DC18RC
 Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
 MAKPAC Gr.4
 HM-Sägeb. 165mm 24Z

Best.-Nr.:
 164095-8
 195584-2
 196399-0 (2x)
 821552-6
 P-05256

Li-Ion Ah 1,5 3,0 4,0 5,0

441 mm



Leerlaufdrehzahl	3.100 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	66 mm
Schnittleistung 45°	46 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Maße (LxBxH) mm	346x220x247
Gewicht	3,5 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

DHS680RMJ

Akku-Handkreissäge 57mm


Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für leichte Aufgaben oder hohes Drehmoment für schwere Aufgaben

- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)



Lieferumfang:
 Parallelanschlag
 Ladegerät DC18RC
 Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
 MAKPAC Gr.4
 HM-Sägeb. 165mm 24Z

Best.-Nr.:
 164095-8
 195584-2
 196399-0 (2x)
 821552-6
 P-05256

Li-Ion Ah 1,5 3,0 4,0 5,0



Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	57 mm
Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Maße (LxBxH) mm	350x170x238
Gewicht	3,3 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Li-Ion Ah 1,5 3,0 4,0 5,0**Akku-Handkreissäge 57 mm****DHS680RTJ**

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	57 mm
Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Maße (LxBxH) mm	350x170x238
Gewicht	3,3 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für leichte Aufgaben oder hohes Drehmoment für schwere Aufgaben

- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)

**Lieferumfang:**

Parallelanschlag
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
MAKPAC Gr.4
HM-Sägeb. 165mm 24Z

Best.-Nr.:

164095-8
195584-2
196672-8 (2x)
821552-6
P-05256

**Li-Ion** Ah 1,5 3,0 4,0 5,0**Akku-Kapp- und Gehrungssäge****DLS713RME**

Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	52x300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	52x202 mm
Schnittleistung 45° Neigung	25x300 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	12,7 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	88 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holzplatte	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise

- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Arbeitstisch nach rechts 57° und links bis 47° drehbar
- Sägekopf nach links um 45° und rechts um 5° neigbar
- Untergestell im Sonderzubehör lieferbar, Bestell-Nr. 194043-3
- Mit Motorbremse

**Lieferumfang:**

Staubsaack
Schraubklemme
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
Auflageverlängerung
Einstelldreieck
Steckschlüssel SW10

Best.-Nr.:

122523-9
122536-0
195584-2
196399-0
322312-4
762001-3
782223-9

**Li-Ion** Ah 1,5 3,0 4,0 5,0**Akku-Kapp- und Gehrungssäge****DLS713Z**

Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	52x300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	52x202 mm
Schnittleistung 45° Neigung	25x300 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	12,7 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	88 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise


- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Arbeitstisch nach rechts 57° und links bis 47° drehbar
- Sägekopf nach links um 45° und rechts um 5° neigbar
- Untergestell im Sonderzubehör lieferbar, Bestell-Nr. 194043-3
- Mit Motorbremse

Lieferumfang:

Staubsaack kpl.
Auflageverlängerung
Einstelldreieck
6-KT Stiftschlüssel 5mm
T.C.T.SAW BLADE 190X20X40T

Best.-Nr.:

122852-0
322312-4
762001-3
783203-8
A-86147

**Li-Ion** Ah 1,5 3,0 4,0 5,0**Akku-Hobel 82 mm****DKP180RMJ**

Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Länge der Hobelsohle	285 mm
Spanabnahme stufenlos	0-2,0 mm
Maße (LxBxH) mm	333x157x160
Gewicht	3,4 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	84 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hobeln Weichholz	4,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Leichte und sehr handliche Maschine

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- Mit Motorbremse

**Lieferumfang:**

Messereinstellehre
Parallelanschlag
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
MAKPAC Gr.3
Wendemesser HM 82mm

Best.-Nr.:

123062-2
165581-2
195584-2
196399-0 (2x)
821551-8
A-82921

