

Werkzeuge

▣ Schleifer



Schutzisolation



Regelbare Drehzahl



Motorbremse



Elektronische Drehzahlumschaltung
2-stufig



Elektronische Drehzahlumschaltung
2-stufig



Rutschkupplung



Konstantelektronik



Sanftanlauf



KLETT-Verschuß



Anschluß für Staubabsaugung



LED



Transportkoffer

64 

Faust-Schwingschleifer

BO4555J



Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufhubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1,5 mm
Papiergröße Klett	114 x 102 mm
Schleifplattengröße	102x112 mm
Absaugstutzen innen	28 mm
Absaugstutzen außen	32 mm
Maße (LxBxH) mm	131x112x142
Gewicht	1,1 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Sehr handlicher und leichter Faust-Schwingschleifer

- Perfekte Gehäusegestaltung ermöglicht verschiedene Greifvarianten
- Äußerst geringe Geräuschemissionen und sehr vibrationsarmer Betrieb
- Sehr effektive Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Schleifpapierbefestigung durch Klettverschluß



Lieferumfang:

Staubbox kpl.
 Schleifplatte
 Staubsack-Adapter
 Lochungsplatte
 MAKPAC Gr.2
 Schleifpap. 102x114mm Set

Best.-Nr.:

135246-0
 158323-1
 193745-8
 413094-0
 821550-0
 P-15883



419 

Faust-Schwingschleifer

BO4558J



Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufhubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleifplattengröße	102x112 mm
Absaugstutzen innen	28 mm
Absaugstutzen außen	32 mm
Maße (LxBxH) mm	131x112x141
Gewicht	1,2 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Leichter und handlicher Faust-Schwingschleifer mit Anti-Vibrations-System

- Bequemer Papierwechsel über Spannhebel
- Einhandführung ermöglicht gleichzeitig Prüfung der behandelten Oberfläche
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Verstärkte Aluminium-Grundplatte



Lieferumfang:

Staubbox kpl.
 Staubsack Papier 5Stk
 Lochungsplatte
 MAKPAC Gr.2
 Schleifpap. 102x114mm Set

Best.-Nr.:

135246-0
 194746-9
 413094-0
 821550-0
 P-15883



64 

Faust-Schwingschleifer


BO4565J



Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufhubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1,5 mm
Papiergröße	Dreieck 96 mm
Papiergröße Klett	102 x 114 mm
Schleifplattengröße	190x112 mm
Absaugstutzen innen	28 mm
Absaugstutzen außen	32 mm
Maße (LxBxH) mm	197x100x137
Gewicht	1,2 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	4,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Sehr handlicher und leichter Faust-Schwingschleifer mit Dreiecksplatte

- Perfekte Gehäusegestaltung ermöglicht verschiedene Greifvarianten
- Mit 3-eckigem Grundplattenüberstand zur gleichzeitigen Bearbeitung von Ober- und Unterkanten
- Äußerst geringe Geräuschemissionen und sehr vibrationsarmer Betrieb
- Sehr effektive Staubabsaugung durch die Grundplatte



Lieferumfang:

Staubbox kpl.
 Staubsack Papier 5Stk
 MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:


135246-0
 194746-9
 821550-0



64 

Schwingschleifer

BO3711J



Leistungsaufnahme	190 Watt
Schwingkreis	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleifplattengröße	185x93 mm
Absaugstutzen innen	28 mm
Absaugstutzen außen	32 mm
Maße (LxBxH) mm	253x92x154
Gewicht	1,6 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	72 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	3,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Elektronische Drehzahlvorwahl

- Bequemer Papierwechsel über Spannhebel
- Verstärkte Aluminium-Grundplatte
- Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Staubabsaugung durch die Grundplatte



Lieferumfang:

Staubbox kpl.
 Staubsack Papier 5Stk
 MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:

135327-0
 194746-9
 821550-0



BO4900VJ

Schwingschleifer

419

Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten
- Elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss



Lieferumfang:
 Staubsackhalter + 1xPapiersack
 MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:
 193294-5
 821550-0



Leistungsaufnahme	330 Watt
Schwingkreis	2,6 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleifplattengröße	229x115 mm
Absaugstutzen innen	19 mm
Absaugstutzen außen	22 mm
Maße (LxBxH) mm	289x115x190
Gewicht	2,7 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	71 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	5,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

BO4901J

Schwingschleifer

419

Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel
- Nur Fremdabsaugung möglich



Lieferumfang:
 MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:
 821550-0



Leistungsaufnahme	330 Watt
Leerlaufhubzahl	22.000 min ⁻¹
Schwingkreis	2,6 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Schleifplattengröße	229x115 mm
Absaugstutzen innen	19 mm
Absaugstutzen außen	22 mm
Maße (LxBxH) mm	289x115x190
Gewicht	2,7 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	71 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	5,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


9046J

Schwingschleifer

419

Staubdichte Motorabdichtung durch separate Staubabsaugturbinenkammer

- Vibrationsarmer Lauf
- Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar
- Präzise Führung durch Zusatzhandgriff
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischen Klettverschluß



Lieferumfang:
 Staubsackhalter + 1xPapiersack
 MAKPAC Gr.2
 Schleifpap. 115x280mm K60
 Schleifpap. 115x280mm K100
 Schleifpap. 115x280mm K150

Best.-Nr.:
 193294-5
 821550-0
 P-33015
 P-33037
 P-33059



Leistungsaufnahme	600 Watt
Leerlaufhubzahl	6.000 min ⁻¹
Schwingkreis	5 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleifplattengröße	229x115 mm
Absaugstutzen innen	19 mm
Absaugstutzen außen	22 mm
Maße (LxBxH) mm	283x115x219
Gewicht	3,1 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	3,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

419 

Exzentrerschleifer 125 mm

BO5031J



Leistungsaufnahme	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min ⁻¹
Schwingkreis	2,8 mm
Exzenter	2,8 mm
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Maße (LxBxH) mm	153x123x153
Gewicht	1,5 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	4,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Handlicher Schleifer mit verschiedenen Greifmöglichkeiten

- Hochleistungsmotor und großer Schwingkreis für hohe Abtragleistung
- Mit Auslaufbremse
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Robuste Kugellager mit langer Lebensdauer
- Effektive Staubabsaugung

Lieferumfang:
 Staubsack Papier 5Stk
 MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:
 194746-9
 821550-0



64 

Exzentrerschleifer 125 mm

BO5041J



Leistungsaufnahme	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min ⁻¹
Schwingkreis	2,8 mm
Exzenter	1,4 mm
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Schleifpapier (Klett)	123 mm
Absaugstutzen innen	19 mm
Absaugstutzen außen	22 mm
Maße (LxBxH) mm	218x123x153
Gewicht	1,4 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	3,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Leichte 2-Hand-Maschine mit hoher Abtragleistung

- Mit elektronischer Drehzahlvorwahl
- Zum Schleifen, für Lackzwischenschliff und zum Polieren
- Mit Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten
- Zusatzgriff um 300° drehbar
- Mit staubgeschützten Kugellagern

Lieferumfang:
 Seitengriff kpl.
 Staubbox kpl.
 MAKPAC Gr.2
 Tiefziehteil f. MAKPAC

Best.-Nr.:
 125779-3
 135246-0
 821550-0
 837874-4



419 

Exzentrerschleifer 150 mm inkl. Schleifpapier-Set

BO6030JX




Leistungsaufnahme	310 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000-20.000 min ⁻¹
Schwingkreis	3 mm
Exzenter	1,5 mm
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Maße (LxBxH) mm	309x150x181
Gewicht	2,4 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	4,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Hohe Abtragleistung

- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Zum Schleifen, für Lackzwischenschliff und zum Polieren
- Mit Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten
- Mit staubgeschützten Kugellagern
- Konstantelektronik und Sanftanlauf

Lieferumfang:
 Staubsack-Adapter
 Staubsackhalter + 1xPapiersack
 6-KT Stiftschlüssel 5mm
 MAKPAC Gr.3
 Schleifteller Weich 150mm

Best.-Nr.:
 151518-5
 193294-5
 783203-8
 821551-8
 A-87812



318 

Exzenter-/Rotationsschleifer 150 mm

BO6040J



Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.600-5.800 min ⁻¹
Schwingkreis	5,5 mm
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Absaugstutzen innen	15 mm
Absaugstutzen außen	22 mm
Maße (LxBxH) mm	316x150x132
Gewicht	2,8 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	7,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung

- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter-/Rotationsbetrieb
- Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
- Rotationsbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
- Tellerbremse zum riefenfreien Anschliff
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Getriebehaube mit Gummipolster dient als Zusatzgriff für feinfühliges Arbeiten
- Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss

Lieferumfang:
 Absaugstutzen
 6-KT Stiftschlüssel 5mm
 MAKPAC Gr.3
 Schleifteller Weich 150mm

Best.-Nr.:
 417408-5
 783203-8
 821551-8
 A-87812




9031

Bandfeile 30 mm

417

Kraftvoller 550 Watt Motor

- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen durch den schmalen Auslegearm und abnehmbaren Schwenkgriff möglich
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar



Leistungsaufnahme	550 Watt
Bandgeschwindigkeit	200-1.000 m/min
Bandbreite	30 mm
Bandlänge	533 mm
Absaugstutzen innen	24 mm
Maße (LxBxH) mm	380x170x90
Gewicht	2,1 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	83 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

9032

Bandfeile 9 mm

417

Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen durch den schmalen um 90° verstellbaren Auslegearm

- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar


Lieferumfang:
 Schleifarm 9mm

Best.-Nr.:
 125158-5


Leistungsaufnahme	500 Watt
Bandgeschwindigkeit	300-1700 m/min
Bandbreite	9 mm
Bandlänge	533 mm
Absaugstutzen innen	17 mm
Maße (LxBxH) mm	420x158x78
Gewicht	1,6 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


9403J

Bandschleifer 100 mm

303

Profi-Bandschleifer mit 1.200 Watt-Motor

- Hohe Abtragleistung
- Ausgezeichnete Balance und ergonomisch geformter Griff gegen Ermüdungserscheinungen
- Geringe Geräuscentwicklung
- Die Kugellager sind durch Labyrinthabdichtungen besonders effektiv gegen Staub geschützt
- In jeder Situation beste Absaugleistung durch um 360° drehbaren Staubsack


Lieferumfang:
 Staubsack
 MAKPAC Gr.3
 Schleifband 100x610mm K80

Best.-Nr.:
 122562-9
 821551-8
 P-36902


Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Bandbreite	100 mm
Bandlänge	610 mm
Absaugstutzen innen	25 mm
Absaugstutzen außen	30 mm
Maße (LxBxH) mm	353x140x211
Gewicht	5,9 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	86 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


9404J

Bandschleifer 100 mm

303

Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung

- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahe Schleifen
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar


Lieferumfang:
 Staubsack
 MAKPAC Gr.3

Best.-Nr.:
 122562-9
 821551-8


Leistungsaufnahme	1010 Watt
Bandgeschwindigkeit	210-440 m/min
Bandbreite	100 mm
Bandlänge	610 mm
Absaugstutzen innen	25 mm
Absaugstutzen außen	30 mm
Maße (LxBxH) mm	334x143x157
Gewicht	4,8 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

303 

Bandschleifer 76 mm

9902J



Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	440 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	533 mm
Absaugstutzen innen	25 mm
Absaugstutzen außen	32 mm
Maße (LxBxH) mm	296x143x157
Gewicht	4,3 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	85 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung

- Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante
- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör)
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar



Lieferumfang:
 Staubsack
 MAKPAC Gr.3

Best.-Nr.:
 122591-2
 821551-8



303 

Bandschleifer 76 mm


9903J



Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	210-440 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	533 mm
Absaugstutzen innen	25 mm
Absaugstutzen außen	32 mm
Maße (LxBxH) mm	296x143x157
Gewicht	4,3 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	85 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung

- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe
- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör)
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante



Lieferumfang:
 Staubsack
 MAKPAC Gr.3

Best.-Nr.:
 122591-2
 821551-8



411 

Bandschleifer 76 mm


9910J



Leistungsaufnahme	650 Watt
Bandgeschwindigkeit	270 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	457 mm
Schleifbandauflage	75 x 140 mm
Absaugstutzen innen	19 mm
Absaugstutzen außen	22 mm
Maße (LxBxH) mm	262x100x130
Gewicht	2,6 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	83 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Kraftvoller Bandschleifer mit 650 Watt Motor

- Führung des Schleifbandes bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Effektive Staubabsaugung
- Fremdabsaugung möglich
- Einfacher Bandwechsel durch Spannhebel
- Exakter Bandlauf durch feineinstellbare Lenkrolle
- Stationär einsetzbar (Schraubzwingen im Sonderzubehör)



Lieferumfang:
 Staubsack
 MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:
 122548-3
 821550-0



411 

Bandschleifer 76 mm

9911J



Leistungsaufnahme	650 Watt
Bandgeschwindigkeit	75-270 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	457 mm
Schleifbandauflage	75 x 140 mm
Absaugstutzen innen	19 mm
Absaugstutzen außen	22 mm
Maße (LxBxH) mm	262x100x130
Gewicht	2,6 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	85 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Kraftvoller Bandschleifer mit 650 Watt Motor

- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Führung des Schleifbandes bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Effektive Staubabsaugung
- Stationär einsetzbar (Schraubzwingen im Sonderzubehör)



Lieferumfang:
 Staubsack
 MAKPAC Gr.3

Best.-Nr.:
 122548-3
 821551-8



Bandschleifer/Bürstenschleifer

9920J

Bandschleifer 76 mm

303

Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung

- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar
- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör)


Lieferumfang:
 Staubsack
 MAKPAC Gr.3

Best.-Nr.:
 122591-2
 821551-8


Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	210-440 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	610 mm
Absaugstutzen innen	25 mm
Absaugstutzen außen	32 mm
Maße (LxBxH) mm	334x143x157
Gewicht	4,5 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


9741J

Bürstenschleifer

Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedenen Materialien

- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Mit Motorbremse
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung möglich


Lieferumfang:
 Absaugstutzen
 6-KT Stiftschlüssel 6mm
 Schleifnylon-Bürste K80
 MAKPAC Gr.3

Best.-Nr.:
 410899-9
 783204-6
 794384-3
 821551-8


Leistungsaufnahme	860 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Abmessung Bürste	100x120 mm
Absaugstutzen innen	32 mm
Maße (LxBxH) mm	310x185x182
Gewicht	4,2 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	5,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Zubehör Bandschleifer/Bandfeile

Staubsäcke



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9924DB	Staubsack Stoff mit Reißverschluss zum einfachen Entleeren.	Stoff	122296-4	19,50
9910/9911	Staubsack Stoff mit Reißverschluss zum einfachen Entleeren.	Stoff	122548-3	10,00
9403	Staubsack Stoff mit Reißverschluss zum einfachen Entleeren.	Stoff	122562-9	16,90
9404/9902/9903/9920	Staubsack Stoff mit Reißverschluss zum einfachen Entleeren.	Stoff	122591-2	14,50

Schleifplatten



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9403	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	150980-1	8,50